



Ref: AL432/1

Cable en Y
Y-Verbindungsmittel



CE 0086 Conforme a la norma EN 354
Ausführung gemäß

E Descripción :

- Cuerda trenzada
- poliamida color blanco
 - diámetro 10,5 mm
 - hilo de identificación
 - indicador de desgaste amarillo y rojo
- Mosquetón
- resistencia > 2500 daN
 - abertura: A= 17 mm B= 50 mm
 - acero de alta resistencia
 - A: electrogalvanizado blanco - B: niquelado

Resistencia del sistema a la rotura : >2200 daN

Peso neto : xxx g

D Beschreibung:

- Flechtseil
- weißes Polyamid
 - Durchmesser 10,5 mm
 - Kennfaden
 - gelber und roter Abnutzungsanzeiger
- Karabinerhaken
- Bruchlast > 2500 daN
 - Öffnungsweite: A = 17 mm / B = 50 mm
 - hochfester Stahl
 - A: weiß elektroverzinkt - B: vernickelt

Bruchlast des Systems: >2200 daN

Nettogewicht: xxx g

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso.
12 / 99 Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.