

AGULHETA POK MAGILITE (20-60-100-150)



Características Técnicas:

Agulheta: Liga de alumínio AGS T5 | **Caudal:** 20- 60 – 100 – 150 L/min + FLUSH | **Dimensões:** 260 x 224 x 95mm | **Peso:** 1,40Kg | **Dentes talhados:** Inox

Descrição:

Vazão e purga reguláveis por rotação de um anel seletor (onde os valores das vazões estão gravados). Basta colocá-lo de frente á flecha, situada na parte superior do corpo do esguicho para escolher a vazão a uma pressão de 6 bar, pressão de referência.

Um dispositivo táctil permite identificar a posição de ajuste da vazão máxima em ambientes com total escuridão, mesmo se o operador portar luvas de proteção usadas em brigada de incêndio conforme a EN 659.

Este anel seletor de vazão comporta ainda uma outra posição denominada "PURGA" (ou FLUSH) que permite drenar as partículas, gerando assim um bom funcionamento hidráulico do esguicho.

Jato regulável: Uma rotação contínua na luva do bocal permite passar progressivamente da posição de jato compacto a uma difusão de jato de ataque a 32°, chamada "Flash Over" até uma difusão cônica a 130° formando uma neblina.

Conexão de entrada giratória. Filtro de proteção contra cascalhos na conexão de entrada.

Funcionamento sob pressão nominal PN 16.

Alavanca de abertura.

Normas: EN 15182-2