

BOTA BOMBEIRO COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL FR 1401



Descrição:

Bota para combate a incêndio estrutural.

Características Técnicas:

SOLA: Sola de borracha nitrílica colada, de alta aderência, antiestática e ESD. Garante máximo conforto e absorção de impacto em qualquer superfície. Resistente ao desgaste, óleos e hidrocarbonetos.

ANTI-PERFURAÇÃO: Inserção em tecido multicamadas para proteção PS, conforme EN ISO 22568:2021.

BIQUEIRA DE PROTEÇÃO: Fibra de vidro, resistente a 200 J segundo EN 22568:2019.

REFORÇO (OVERCAP): Borracha nitrílica antiabrasiva, 2 mm.

PROTEÇÃO DO CALCANHAR: Com inserção de borracha nitrílica para facilitar a remoção.

PROTEÇÃO DO TORNOZELO: De acordo com a norma EN ISO 20344:2021, almofadada com material de alta absorção de choque com 6 mm de espessura, protegendo o maléolo em ambos os lados da bota.

PROTEÇÃO METATARSIANA: Material com alta capacidade de absorção de choque, 6 mm de espessura.

PARTE SUPERIOR (CORTE): Couro de flor integral com 2,4/2,6 mm, repelente à água, com coeficiente de respirabilidade >5.0 mg/cm²/h. Certificado LWG e Oeko Tex.

FORRO INTERIOR: Laminado de duas camadas; Tecido resistente à abrasão, 75% PA + 25% PES; Tecido tridimensional que permite máxima respirabilidade e canaliza o vapor para fora e para cima através da gola.

MEMBRANA: Material não poroso 100% PU + suporte de malha 100% PL, laminado diretamente ao corte para máxima impermeabilidade e respirabilidade. Proteção contra agentes patogénicos: impede a penetração de sangue e fluidos corporais que possam conter vírus e bactérias, segundo ISO 16604.

100% livre de PFAS e certificado OEKO TEX.

GOLA / INSERÇÕES DE FLEXÃO: Couro repelente à água, 1,0/1,2 mm. Certificado Blauze Engel.

INSERÇÃO REFLETORA: Amarela; na parte traseira, na parte superior e nos lados interno e externo da bota.

SISTEMA DE FECHO: Zíper frontal e ajuste personalizado com atacadores e ganchos de bloqueio.

PALMILHA: Feltro com suporte em EVA na parte traseira e arco do pé, antibacteriana, hipoalergénica, removível, anatómica e intercambiável.

O calçado é certificado DGVU 112-191, permitindo o uso de palmilhas ortopédicas.

PESO DA BOTA: Aproximadamente 1100 g (tamanho EU 42)

MODELO: C

ALTURA: 19,5 cm (tamanho EU 42)

Cores: Preto

Tamanhos: 35-50

Normas: EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN M SRC ESD 20344:2021 20345:2022