

# FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour de ce document : 15/01/2015



**LEMAITRE**

LEMAITRE SECURITE SAS  
17 rue Bitschhoffen  
BP 90024

F 67350 La Walck FRANCE  
Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80  
Fax : +33 (0)3 88 07 05 37

[www.lemaitre-securite.com](http://www.lemaitre-securite.com)  
[info@lemaitre-securite.com](mailto:info@lemaitre-securite.com)



## TOTAL PROTECT

Sur-chaussure antidérapante avec embout de protection

### Avantages

- Des **déplacements sécurisés** sur les lieux de travail.
- Une **adhérence exceptionnelle** sur les sols glissants.
- S'adapte à **tout type de surface et à toutes les chaussures plates.**
- **Solution hygiénique et confortable** : le salarié garde ses chaussures personnelles.
- Possède un **embout de protection ultra léger.**
- **Une facilité d'utilisation et d'entretien** : lavable à l'eau et réutilisable, ce produit se met et se retire en toute simplicité.
- **Capacité d'allongement exceptionnelle** : 4 tailles couvrent toutes les pointures.
- **Des crampons antiglisse étudiés pour chasser les liquides** et limiter l'encrassement

### Caractéristiques

**Composition** : Tige en caoutchouc et embout en alliage aluminium / titane

#### Conforme aux normes :

NF EN 13287 – Résistance aux glissements

Coefficient d'adhérence SRA = 0.54

Coefficient d'adhérence SRB = 0.62

NF EN 12568 – Résiste à 200 joules et à l'écrasement sous une charge maximum de 1500 DaN

AET 0075/1344/161/07/14/0618

#### Taille et conditionnement

	S	M	L	XL
EUR	34-36	37-40	41-44	45+
Poids d'une paire (kg)	0.4	0.5	0.6	0.7
Poids d'un carton (kg)	8.6	8.6	9	7.6
Nbe de paires/carton	20	16	14	10
Dimension carton (cm)	39*26*31	39*26*31	39*26*31	39*26*31