


<b>MODELO</b>	<b>P322 S2</b>	
<b>ARTIGO</b>	SLIP-ON S2	
- tamanhos	Lavável a 30°C para 40 ciclos de lavagem	
- cor	35-47	
- peso por par	Branca	
0,760)	kg 0,920 tamanho 42 (S/ biqueira de aço	
<b>RASTO</b>	Sola injectada de Poliuretano	
- resistência <i>anti-estático</i>	monodensidade anti-estática, anti-	
- resistência anti-derrapante	derrapante, resistente a óleos e ácidos,	
	cor branca	
	9,15 x 10 (7) Ohm	
	ENV 13287 (00) coeficiente 0,25	
<b>SUPERIOR</b>	LORISAFE à prova de água	
-Imp.água e vapor	2,0 mg/cm <sup>2</sup> c h	
<b>REB. ACOLCHOADO</b>	Esponja Sintética de 5 mm	
<b>PALMILHA STROBEL</b>	Tecido – não tecido de cor cinza	
<b>FORRO INTERIOR</b>	Tecido-não tecido, elevada absorção do suor, elevada transpiração,	
	Cor cinza	
<b>FORRO EXTERIOR</b>	“Cambrelle” com Mtp, leve, elevada transpiração	
- Imp. água e vapor	5,0 mg/cm <sup>2</sup> x h	
<b>PALMILHA</b>	Pamilha em Latex anti-estática e anti-bacteriana, anti-bolor, “Cambrelle”, cor cinza	
<b>LINGUETA</b>	LORISAFE à prova de água	
<b>CALCANHAR</b>	Salpa	
<b>BIQUEIRA DE AÇO</b>	EN 345 resistente a 200 lousas, anti-ferrugem	
<b>FORMATO BIQUEIRA</b>	Formato Anatómico e Sintético	
<b>MARCAÇÃO</b>	EN 345-1 S2	
<b>EMBALAGEM</b>	Papel Ecológico, 1 par/caixa Safe Way	
- rotulagem	10 prs/tamanho/embalagem	
- Ficha de informação	design do modelo, tamanho, cor, código de barras, modelo standard	
- papel de seda	para todas as caixas Safe Way	