

FICHE TECHNIQUE



LEMAITRE

B.P. 90024
17, route de Bitschhoffen
F 67350 LA WALCK
Tel : 03.88.72.28.80
Fax : 03.88.07.05.37
www.lemaitre-securite.com



Référence du modèle : **LAURINE S2CI**
Pointure : **35 au 42**
Description : **Bottillon en cuir fleur hydrofuge noir**

Caractéristiques de la tige:

Cuir à dessus : Cuir fleur hydrofuge 1,6-1,8mm
Languette : Cuir fleur hydrofuge.

Marquage soufflet: indication pointure, identification marque du fabricant ou mandataire, date de fabrication (mois, année), référence à la norme européenne, numéro d'identification du modèle, catégorie de la protection fournie, marquage CE, pays du fabricant.

Col : Mousse latex.
Doublure : Cambrelle.
Contrefort : Synderme.
Fermeture : Lacets.
Lacets : Polyamide.
Poids : 680 g.

Caractéristiques du chaussant :

Forme : Nature Forme.
Embout large : 200 joules norme EN ISO 20345

Caractéristiques de la semelle :

Montage : California.
1^{ère} de montage : Texon Antistatique 2mm.
1^{ère} de propreté : Voûte plantaire en polyéthylène
Semelle : Polyuréthane double densité.
•densité confort : 0,50.
•densité usure : 1,00.
Structure : Parabolic®.

Avantages:

Cuir fleur hydrofuge, aspect chaussure de ville, peut se porter dans tous les contextes.

Intégration de la sécurité et de l'esthétisme.
Taille 35 au 42.

Protection:

Conforme aux normes EN ISO 20344 et EN ISO 20345

Avantages: Excellent confort même dans les conditions extrêmes (flexion).

Semelle à profil parabolique provoque une déformation progressive de la semelle afin d'optimiser l'adhérence aux revêtements industriels.

Coefficient d'adhérence dynamique : 0.17

La souplesse et le confort procurent en outre un effet dynamique lors de la marche.

Absorption de l'énergie du talon.

29 joules

Design très moderne.

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20344 et EN ISO 20345.

N° d'attestation CE : En cours

