

## FICHE TECHNIQUE



B.P. 90024  
17, route de Bitschhoffen  
F 67350 LA WALCK  
Tel : 03.88.72.28.80  
Fax : 03.88.07.05.37  
www.lemaitre-securite.com



Référence du modèle : **GOBINS3**  
Pointure : **38 au 50**  
Description : Chaussure basse en cuir pull up  
noir sur semelle cousue

hydrofuge

### Caractéristiques de la tige:

Cuir à dessus : Cuir Pull up hydrofuge noir 2,2 mm  
Languette : Cuir Pull up hydrofuge noir.  
Marquage languette: pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois,année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE, pays.  
Doublure empeigne: Fibre synthétique en polyester et polypropylène.  
Doublure Quartier : Cambrelle®.  
Contrefort : Synderme.  
Fermeture : Œillets.  
Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843)  
Poids : 1500 g

### Caractéristiques du chaussant:

Forme : Nature Forme  
Embout en alu : 200 joules norme EN 345-1

### Caractéristiques de la semelle:

Montage : Californien  
1<sup>ère</sup> de montage : Texon antistatique de 2 mm  
1<sup>ère</sup> de propreté : Anatomique en polyéthylène  
Semelle : Bi densité PU + insert nitrile

Intercalaire Anti-perforation : Acier Inox.

### Avantages:

Cuir Pull up hydrofuge.  
Doublure mousse et Cambrelle® pour un meilleur confort.  
Chaussure avec un design très moderne.

### Protection:

Conforme aux normes EN 344-1, EN 345-1  
Embout aluminium 200 joules.  
Insert anti-perforation 1250 N.

### Avantages:

Taille : 38 au 50.  
Très bon chaussant. Excellent confort même dans les conditions extrêmes (flexion).  
Profil à nombreux plots et rainures d'où un très bon coefficient d'adhérence : 0,16.

**Normes :** Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN 344-1 et EN 345-1.

**N° d'attestation CE : EN COURS**

