



## jalas® E-SPORT 1635

EN ISO 20345:2011 S1, SRC



Saiba mais

Sapato de segurança, material da biqueira alumínio, entressola de PU, haste de plástico, sola exterior de PU, material superior pele serrada; Têxtil

### PROPRIEDADES

- Boa absorção de choque
- Leves
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Respiráveis

### CARACTERÍSTICAS

- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Rede respirável
- Baixo peso
- Extremidade do cano reforçada
- Palmilha ventilada
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)



**PREVINE O RISCO DE**

Lesões nos dedos dos pés, antiestático

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

Exterior, interior

**ESPECIFICAÇÃO**

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

AJUSTE Normal

COLEÇÃO E-Sport

MATERIAL SUPERIOR Pele serrada, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliamida

PALMILHA FX2 Classic

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de

poliéster, Zona de absorção de choque em Ergothan

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de PU

FECHO Atacadores

COR Preto, Azul, Cinzento

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 0.99 kg

**CONFORMIDADE**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011  
S1, SRC



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**CARACTERÍSTICAS**



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	1635-36	6408487517693
37	1635-37	6408487517730
38	1635-38	6408487517778
39	1635-39	6408487517815
40	1635-40	6408487517853
41	1635-41	6408487517891
42	1635-42	6408487517938
43	1635-43	6408487517976
44	1635-44	6408487518010
45	1635-45	6408487518058
46	1635-46	6408487518096
47	1635-47	6408487518133

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com