

SOUL S3



Norma EN ISO 20345: 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Biqueira 200 J em alumínio
• leve, amplo e ergonômico
• imperceptível quando usado

De 38 a 47

Ref. ALMAS30NR

VANTAGENS



- **Couro de flor integral repelente de água com acabamento nobuck:**

material nobre e muito resistente que ajuda a combater a infiltração de água.

- **língua com reforço** para evitar qualquer infiltração de pó/pedras.

- **Sola de conforto com almofada de calcanhar de absorção de choque:** redução de impacto e fadiga, prevenção de MSDs

- **Biqueira:** alumínio



- **Inserção anti-perfuração:** penetração "0" têxtil composta de alta tenacidade.



Sola STREET Antiestático PU2D.

- **Sola larga e plana** que oferece grande estabilidade em pisos internos e em áreas urbanas.

- **Absorção de choque no calcanhar** para dar resposta a esta área de grande procura. Proteção contra a fadiga muscular.

- **Perfil assimétrico com travas de 3mm** para fortalecer a adesão.

- **Canais de evacuação de líquidos** para reduzir o risco de escorregar.

APLICATIVO

- Indústria leve, logística, serviços, distribuição, acabamentos



lemaitre-security.com

A exigência de qualidade é a nossa cultura, a proteção é a nossa prioridade.





Norma EN ISO 20345: 2011

Características da língua

- **Material superior:** couro de flor integral repelente à água com acabamento nobuck e biqueira reforçada com "groove" resistente à abrasão
- **Língua com reforço:** tecido resistente à abrasão
- **Resina:** têxtil 3D microaerado

Características

- **Nome:** SOUL
- **Material:** poliuretano / poliuretano
- **Sola antiestática**
- **Coefficiente de adesão SRA:**
deslizamento plano para frente: 0,42 (padrão ≥ 0,32)
deslizamento para frente do calcanhar: 0,40 (padrão ≥ 0,28)
- **Coefficiente de adesão SRB:**
deslizamento plano para a frente: 0,30 (padrão ≥ 0,18)
deslizamento para frente do calcanhar: 0,16 (padrão ≥ 0,13)

VARIANTE



S3 SRC ONR

Informação prática

Peso de um sapato p.42: 500 g
N° AETLEC FI00374154

Embalagem

caixa 360 x 220 x 135 mm
cartão 680 x 460 x 370 mm
10 caixas por caixa

Códigos de barra

38	3237154012383	43	3237154012437
39	3237154012390	44	3237154012444
40	3237154012406	45	3237154012451
41	3237154012413	46	3237154012468
42	3237154012420	47	3237154012475

Lembrete dos requisitos fundamentais e adicionais da norma EN ISO 20345: 2011

Sapatos de segurança

SBP		
S1		(A) (E) (Fo)
S1P		(A) (E) (Fo)
S2		(A) (E) (Fo) (Wru)
S3		(A) (E) (Fo) (Wru)

Biqueira 200 J: Proteção da parte frontal do pé contra choques e esmagamento

Inseto antiperfuração 1100 N: Proteção do pé contra perfuração

(A)	sapatos antiestáticos	(Ci)	Isolamento único contra o frio
(E)	Absorção de energia no calcanhar	(Hi)	Isolamento único contra o calor
(Fo)	Resistência da sola aos hidrocarbonetos	(Hro)	Resistência da sola ao calor (contato direto)
(Wru)	Resistência da parte superior do sapato à penetração e absorção de água	(Wr)	sapato resistente na água
	Descarga eletrostática	(An)	Proteção de maléolo

SRA Sapato antiderrapante em piso cerâmico coberto com detergente

SRB Sapato antiderrapante em piso de aço coberto de glicerina

SRC = SRA + SRB

Lemaitre Segurança
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024 F -
67350 Val de Moder
Tal. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-security.com



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0024
atualizado: 16/10/19

Membro de

