

BORR S3 Vibram®



Norme EN-ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Système de laçage UTURN®

- laçage rapide,
- en nylon résistant,
- précision et ajustement

Ankle protection by Lemaître

Protection de la malléole
contre les chocs latéraux

Du 35 au 49

Réf. BORRS30NR

Les + produit



- Brodequin proposé avec un chaussant homme et un chaussant femme.



- Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (contre l'abrasion, la déchirure et la perforation). Languette avec soufflet pour éviter toute infiltration de poussières / cailloux.

- **Surbout en TPU injecté** : extrême résistance à l'avant

- **Semelle Memory Foam Titan pour un confort immédiat et durable** : propriétés antibactériennes, respecte l'hygiène du pied



- **Embout de protection** HDFC fibre composite.



- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle TRAIL VIBRAM® PU/caoutchouc nitrile antistatique.



- **Semelle technique exclusive développée en partenariat avec Vibram®.**
- **Semelle Outdoor** avec un excellent grip, Hi, HRO, adaptée aux conditions climatiques difficiles (chaud et froid).
- **Excellente résistance à l'abrasion.**
- **Talon décroché (15 mm de hauteur)** pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

APPLICATION

- Travaux publics et forestier
- Logistique, automobile
- Chantier naval, construction
- Pétrochimie, plate-forme pétrolière



lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.

BORR S3 Vibram®



Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- **Langnette avec soufflet** : croûte de cuir hydrofuge
- **Col** : croûte de cuir hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAIL VIBRAM®
- **Matière** : polyuréthane / caoutchouc nitrile - Vibram® antistatique
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,43 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,42 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,23 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,19 (norme $\geq 0,13$)

VARIANTE



Balder S3 SRC
BALDS30NR

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure
pointure 38 : 759 g

AET N° 0075/007/161/12/
20/2909 EXT 06/04/21

Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure
pointure 42 : 839 g

AET N° 0075/007/161/12/
20/2909 EXT 07/04/21

Colisage

du 35 au 39

boîte 345 x 230 x 122 mm

carton 635 x 485 x 355 mm

10 boîtes par carton

du 40 au 49

boîte 355 x 340 x 130 mm

carton 670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154428351	43	3237154428436
36	3237154428368	44	3237154428443
37	3237154428375	45	3237154428450
38	3237154428382	46	3237154428467
39	3237154428399	47	3237154428474
40	3237154428405	48	3237154428481
41	3237154428412	49	3237154428498
42	3237154428429		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP		
S1		A E Fo
S1P		A E Fo
S2		A E Fo Wru
S3		A E Fo Wru

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

A	Chaussures antistatiques	Ci	Isolation du semelage contre le froid
E	Absorption d'énergie au talon	Hi	Isolation du semelage contre la chaleur
Fo	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	Hro	Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
Wru	Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau	Wr	Chaussure résistante à l'eau
	Décharge électrostatique	An	Protection des malléoles

△ SRA Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent

△ SRB Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

△ SRC = **△ SRA** + **△ SRB**

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du
SINAMAP



DON_LS 03 FP 0203
mise à jour : 04/06/21