

STELVIO S3 *semelle rouge*



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



ParaBolic®
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS

WATER RESISTANT

Wr

- Chausson complet montant (13 cm)
 - Imperméable et respirant
 - Garde les pieds au sec
- > MODELE ETANCHE

Du 35 au 49

Réf. STELS30BFSR

Les + produit

- Ranger tout terrain** proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme.
- Cuir hydrofuge haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur** (abrasion, déchirure, perforation).
- Languette avec soufflet montant** pour éviter toute infiltration de saletés.
- Tirant à l'arrière pour un enfilage facile.**
- Tige de 18 mm de haut** : excellent maintien de la cheville.
- Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne** : réduction de l'impact et de la fatigue, neutralisation des odeurs.
- Embout de protection** HDFC fibre composite
- Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

Semelle TRAIL PU2D antistatique



- Crampons saillants** : adhérence et accroche sur sols accidentés, débouillage de la terre pendant la marche.
- Canaux d'évacuation des liquides et de la boue** pour éviter tout risque d'aquaplaning.
- Brevet Parabolic®** à effet anti-fatigue dynamique.
- Talon décroché de 15 mm** pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

APPLICATION

- Travaux publics, forestiers et agricoles, espaces verts, voiries, réseaux.
- Environnements humides et terrains difficiles.



MARQUE FRANÇAISE

lemaitre-securite.com

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



STELVIO S3 *semelle rouge*



Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir pull-up hydrofuge
- **Langnette avec soufflet** : synthétique / elettera
- **Doublure** : chausson imper-respirant Sympatex®



Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAIL PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme ≥ 0,32)
glissement vers l'avant au talon : 0,45 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,21 (norme ≥ 0,18)
glissement vers l'avant au talon : 0,18 (norme ≥ 0,13)

VARIANTE



Stelvio S3 *semelle noire*
STELS30BFSN

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure
pointure 38 : 640 g

AET N°
0075/007/161/04/16/0375
EXT 05/06/16

Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure
pointure 42 : 690 g

AET N°
0075/007/161/04/16/0375
EXT 06/06/16

Colisage

du 35 au 49

boîte 350 x 340 x 130 mm

carton 670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154089354	43	3237154089439
36	3237154089361	44	3237154089446
37	3237154089378	45	3237154089453
38	3237154089385	46	3237154089460
39	3237154089392	47	3237154089477
40	3237154089408	48	3237154089484
41	3237154089415	49	3237154089491
42	3237154089422		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0067
mise à jour : 04/05/21

Membre du
SYNAMAP

