

STEP'HILL

P702K20

Calçado de segurança de cano baixo
S3 CI HI SRC

Vantagens

- Confortável e leve
- Sistema FLEX ZONE
- Reforços múltiplos que prolongam a vida útil
- Palmilha preformada com memória de forma
- Sistema de ejeção traseira EJECT-X para descalçar facilmente

Áreas de utilização

- Construção civil e obras públicas
- Trabalhos no exterior
- Ambientes secos e húmidos

Acondicionamento

- Unidade de venda: ao par
- Caixa de 5 pares: Do 35 ao 39 e do 46 ao 48
- Caixa de 10 pares: Do 40 ao 45

Tamanho	Código
T35	62 084 553
T36	62 084 561
T37	62 084 588
T38	62 084 596
T39	62 084 618
T40	62 084 626
T41	62 084 634

Tamanho	Código
T42	62 084 642
T43	62 084 650
T44	62 084 669
T45	62 084 677
T46	62 084 685
T47	62 084 693
T48	62 084 707



Descrição

- Calçado de segurança de cano baixo
- Parte superior de couro de búfalo pull-up (repelente da água), cor castanha
- Atacadores em material reciclado
- Forro em malha 3D respirável de células abertas
- Acolchoamento muito envolvente no calcanhar e na lingueta
- Biqueira em compósito resistente a um impacto de 200 J
- Sola antiperfuração não metálica em conformidade com a norma EN ISO 20345
- Palmilha amovível, PREFORMADA COM MEMÓRIA DE FORMA, anatômica e antitranspirante
- Sola de PU/PU injetada, resistente a óleos e a hidrocarbonetos, antiabrasão, antiestática e leve
- Sola entalhada para um melhor escoamento dos fluidos, com tacão destacado
- Sistema FLEX ZONE que proporciona flexibilidade e conforto ao caminhar
- Inserção em TPU para absorção de impactos
- Proteção lateral contra impactos
- Reforços triplos à frente e atrás: protetor ergonómico de PU, barras de absorção de choque e sobrebiqueira/contraforte antiabrasão
- Sistema de ejeção traseira EJECT-X para descalçar facilmente
- Coeficiente de aderência (SRC) em conformidade com a norma EN ISO 20345
- Peso (tamanho 42): 670 g

Norma

- EN ISO 20345: 2011 S3 CI HI SRC