



STEP'TRAIL HAUTE

P70FKZN



S1P ESD HRO SRC



Avantages

Basket haute au look sportif, légère et très respirante grâce à la tige en mesh 3D ultra fin.

Domaines d'application

- Industries
- Logistique
- Maintenance
- Services
- Second oeuvre
- Environnements secs

LE+ | Semelle intermédiaire à retour d'énergie technologie IMPULSE.FOAM®

TAILLE	CODE
36	68 023 297
37	68 023 300
38	68 023 319
39	68 023 327
40	68 023 335
41	68 023 343
42	68 023 351
43	68 023 378
44	68 023 386
45	68 023 394
46	68 023 408
47	68 023 416
48	68 023 424

Descriptif

- Chaussure de sécurité haute.
- Tige (tissu extérieur et doublure) en mesh 3D ultra respirante grâce à la technologie Clima Fit.
- Construction sans couture anti-frottement pour plus de confort.
- Micro-injection en PU ajourée sur le dessus de la tige avec renforts à l'avant, sur le côté externe et au talon pour une meilleure résistance à l'abrasion et aux chocs.
- Matelassage enveloppant au niveau du talon, de la languette et du col.
- Embout en fibres de verre résistant à un choc de 200J et isolant du froid et de la chaleur.
- Semelle de propreté comfit® AIR ventilée avec support de la voûte plantaire, amorti constant et perforations à l'avant du pied pour une meilleure respirabilité.
- Semelle anti-perforation non métallique conforme à la norme EN ISO 20345.
- Semelle double densité garantissant une excellente stabilité, un amorti optimal et un confort durable :
 - semelle intermédiaire IMPULSE.FOAM® procurant jusqu'à 55% de retour d'énergie.
 - semelle extérieure en caoutchouc résistant à la chaleur - coefficient d'adhérence SRC conforme à la norme EN ISO 20345.
- Conforme aux exigences ESD selon la norme BS EN IEC 61340-4-3.

Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S1P HRO SRC
- BS EN IEC 61340-4-3 : 2018 ESD

Conditionnement

- Du 36 au 39 et du 46 au 48 : cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : cartons de 10 paires
- Unité de vente : la paire

Observations

- Disponible du 36 au 48

OPSIAL® équipe votre réussite.