



**B.P. 90024**  
**17, route de Bitschhoffen**  
**F 67350 LA WALCK**  
**Tel : 03.88.72.28.80**  
**Fax : 03.88.07.05.37**  
**www.lemaitre-securite.com**



Referência: **S P O R T Y S 2**  
 Tamanho: **35 a u 48**  
 Descrição: Sapato de preto com tratamento hidrofugado

**Características do cano:**

Parte de Couro: Couro preto hidrofugado 2,2 mm  
 Fole : Couro preto hidrofugado  
 Marcação no Fole: Indicação de punctura, indentificação marca do fabricante ou mandatário, data de fabrico (mês, ano), referência à norma europeia, número de identificação do modelo, categoria de protecção fornecida, marcação CE.  
 Forro: Fibra sintética em poliéster e Polipropileno  
 Revestimento: Cambrelle  
 Contraforte : Synederme  
 Fecho : Olhais  
 Laços : Poliamida, resistente à abrasão  
 (> 15000 fricções sobre 250 g De acordo com a norma DIN4843)  
 Peso : 1120 g

**Características da Sola :**

Montagem : California  
 1ª de montagem : Texon antiestatico de 2 mm  
 1ª de limpeza : Polietileno  
 Sola : Poliuretano dupla densidade  
 Densidade confort : 0,50  
 Densidade uso : 1,00

Palmeira intercalar antiperfuração : Aço Inox

Vantagens:

Couro macio e respirável

Forro em Cambrelle e espuma para um maior conforto.

Calçado ligeiro com um design moderno

Tamanho 35 ao 48

Isolamento contra o frio (CI)

Protecção: S1P: Conforme normas

EN 344-1, EN345-1

200 Joules

Anti- Perfuração 1250N

Vantagens:

Excelente conforto mesmo em condições extremas.

Coefficiente de aderência: 0,26

**Sola em forma Parabólica:** A estrutura em forma côncava, provoca uma deformação progressiva da sola afim de otimizar a aderência aos revestimentos industriais.

**Ótima Aderência:** Devido à sola flexível a pegada adapta-se à natureza do solo

**Resultado obtido:** Provoca uma marcha bastante dinâmica.

Normas : Este produto foi objecto de um exame de tipo CE por um organismo habilitado com base nas normas europeias em 344-1 e 345-1

**N ° d'attestation CE : 0075/007/161/10/03/0111**

