

Soportes Interchange IM917 e IM917C

Ficha técnica

Descripción

Soportes de pantalla facial IM917 e IM917C Interchange 900 con sistema de ajuste de goma con resorte y ajuste de ángulo de trinquete.

Aplicaciones

Los soportes IM917 e IM917C se pueden utilizar de manera general en la industria para proteger los ojos y la cara cuando se están utilizando con los cascos Style 600, Style 300, Tuffmaster II de Protector, o cascos de protección similares. IM917 también se puede utilizar en ambientes con temperaturas elevadas, e IM917C en ambientes químicos y con temperaturas elevadas. IM917 e IM917C se han diseñado para cumplir con los requisitos de la norma EN166 contra impactos, salpicaduras de líquidos y de metal fundido. La especificación exacta de la homologación depende del material de la pantalla facial que se utilice.



Información de la homologación

Soporte IM917:	EN166 B 39; EN1731 SG
Soporte IM917C:	EN166 B 39; EN1731 SG

Materiales

Marco IM917:	Aluminio anodizado
Marco IM917C:	Recubierto en aluminio
Sellos:	Compuesto de goma y espuma de células cerrada retardante de la llama

Mantenimiento y limpieza

Antes de cada uso, deberá inspeccionar el soporte por si estuviera deteriorado o dañado. Si estuviera dañado, deberá descartarlo. Límpielo frecuentemente con agua templada y un detergente suave, séquelo suavemente dándole pequeños toques, o séquelo al aire.

Eliminación de residuos

Los soportes y sus componentes están expuestos a polvo, suciedad y líquidos, de manera que no se pueden reciclar. Desmóntelos y deshágase de ellos como si de residuos sólidos se tratase.