

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EVO® VISTAshield® DualSwitch™, visera estándar, casco ventilado con trinquete rotativo Revolution®

Blanco / Ahumado / AMH270-405-F00



DESCRIPCIÓN

EVO® VISTAshield® DUALSWITCH™ combina la nueva tecnología de casco con gafas retráctiles EVO® VISTA® con el innovador sistema de arnés de barbilla DUALSWITCH™, lo que facilita el cambio de trabajar a nivel del suelo a trabajar en altura cumpliendo las normas de seguridad. El escudo frontal ofrece protección contra impactos con clasificación A, probada con rodamientos de bolas de acero de 6 mm a velocidades de hasta 425 mph (685 kph).

OPCIONES

Blanco / Ahumado (AMH270-405-F00)

Amarillo / Oscuro (AMH270-409-H00)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 166 • EN 12492 • EN 50365 • EN 170 • ANSI Z87. 1



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 4 / Issued 16 Aug 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

	Especificaciones del casco de seguridad		Visera Micro
	Resistencia al impacto 100 Joules		Resistencia al impacto lateral 25 Julios
	ES 50365 AISLAMIENTO ELÉCTRICO 1000 V		Deformación Lateral Sí
	Metal fundido Sí		Temperatura máxima +50° C
	Temperatura mínima -40° C		Carcasa de ABS Sí
	Reciclable Carcasa		Textil Arnés
	Ajuste de profundidad Arnés 3D		Ajuste con rueda Sí
	Barbuquejo DualSwitch de 4 puntos (conforme a las normas EN12492 y EN397) Equipado		Ranura para accesorios universales Sí
	Ventilación Sí		Opción reflectante Equipado
	Certificado BSI Kitemark Sí		JSPCheck Sí
Especificaciones para la protección de los ojos			PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado 2C
	TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente 1.2		Marca comercial del fabricante JSP dagger
	Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional). 1		El impacto de alta energía resiste una bola de 6 mm, 0.86 g a 190 m/s Protección máxima para protectores faciales A
	La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional T		Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional) K
	Resistencia al empañamiento (opcional) N		Longitud del visor 13cm
	Peso del producto 609.7 g		Tamaño 53-64cm

CARACTERÍSTICAS



Trabajos en altura

La fuerza de liberación del barbuquejo según EN12492 es superior a 500 Newtons. Esto limita el riesgo de perder el casco durante una caída.



Trabajando sobre el terreno

La fuerza de liberación del barbuquejo según EN397 está entre 150 y 250 Newtons. Esto limita el riesgo de asfixia, el barbuquejo se ha diseñado para liberarse si se engancha.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.


Page 2 of 4 / Issued 16 Aug 2023 / Copyright 2018 - 2023, JSP Limited. All Rights Reserved.





Protección para gafas graduadas

Fully compatible with prescription eyewear, the EVO®VISTAshield® allows the individual wearer's prescription glasses to be comfortably worn underneath the integrated faceshield, reducing cost and ensuring protection and vision are not compromised.



Totalmente ajustable

El escudo facial es fácil de retraer y desplegar. Pivota suavemente, lo que permite al usuario ajustar su posición y maximizar la cobertura y la protección.




Compatibilidad

EVO®VISTAshield® ha sido diseñado específicamente para maximizar la compatibilidad con los respiradores JSP, como el Force®8 PressToCheck™ y la gama de protectores auditivos montados en el casco Sonis®.



Cobertura

EVO®VISTAshield® ha sido diseñado para maximizar la cobertura facial y es compacto, por lo que no compromete el movimiento del usuario.



Adhesivos reflectantes CR2

El CR2 es un material reflectante de alta intensidad que ofrece un promedio del 60% más de reflectividad que la ropa reflectante estándar. CR2 es opcional.



Porta-tarjeta credencial

El tarjetero de plástico transparente este permite colocar las tarjetas de identificación de tamaño estándar. Mecanismo sencillo basta con empujar y deslizar. La parte superior de la unidad tiene un soporte de lámpara. El tarjetero es opcional.



Protección de la cámara de seguridad

El concepto de cámara de seguridad evita que los residuos que rebotan suban por las gafas e impacten en el cuero cabelludo. In addition the faceshield cannot make contact with the scalp, preventing injury should it be forced back on to the safety cell.



Visión

Optical class 1 faceshield offers a panoramic view with minimal distortion. Conforme a la norma EN166.1.AT.KN, ofrece protección contra los impactos, incluso a temperaturas extremas, con revestimientos antirayas y antivaho.



Accesorios

Ranuras de fijación universales para los protectores auditivos. Se pueden instalar soportes para lámparas y soportes para tarjetas de identificación y se puede aplicar un reflectante CR2 para mejorar la visibilidad con poca luz.



Resistente cuerpo de ABS

La gama EVO®Vista® cuenta con un casquete de ABS extremadamente robusta diseñada para ofrecer una protección superior. Presenta un diseño distintivo de cinco rayas y el escudo JSP.



Confort

Compacto y ligero con sólo 515 g. A fully adjustable wheel ratchet and unique 3D Adjustment secures the helmet. A 6-point textile harness & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



Arnés textil

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



Forro EPP

Nuestro robusto revestimiento de polipropileno expandido (EPP) garantiza una atenuación de impactos líder en su clase, ofreciendo protección contra impactos laterales, frontales y traseros, tal y como exige la norma EN12492.



JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



Ventilación

La carcasa es de doble ventilación para aumentar la comodidad y permitir un flujo de aire de refrigeración, reduciendo la temperatura del casco en un promedio de 2-3 grados. La ventilación es opcional.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 4 / Issued 16 Aug 2023 / Copyright 2018 - 2023, JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGOTIPO

- ☒ Delantero
- ☒ Trasero

GAMA



VISTASHIELD DUALSWITCH

VIDEOS

-  www.youtube.com/watch?v=MkYerVOVfoc
-  www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8
-  www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4
-  www.youtube.com/watch?v=GoHnouWARu4
-  www.youtube.com/watch?v=i8-pUlr1o

DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-evo-vistashield-dualswitch.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 4 of 4 / Issued 16 Aug 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

