



CASCO
HELMET
CASQUÉ


TIRRENO TXR



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



TIRRENO TXR

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

Ideal para trabajar a jornada completa en entornos industriales con riesgo de caídas de objetos y de descargas eléctricas hasta una tensión de 1000 V en CA (corriente alterna) o 1500 V en CC (corriente continua), ofreciendo una perfecta y duradera protección. Temperatura de trabajo: -10 °C / + 50 °C.

Ideal for full-time work in industrial environments with risk of falling objects and electric shocks up to a voltage of 1000 V AC (alternating current) or 1500 V DC (direct current), offering perfect and long-lasting protection. Working temperature: -10 °C / + 50 °C.

Idéal pour le travail à temps plein dans des endroits où des chutes d'objets et des chocs électriques jusqu'à une tension de 1000 V CA (courant alternatif) ou 1500 V CC (courant continu) peuvent se produire, offrant une protection parfaite et durable. Température de travail: -10 °C / + 50 °C.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Casquete / Helmet shell / Coque de casque

Fabricado por inyección de ABS con estabilización ultravioleta de alta calidad. Este material permite obtener unos resultados excelentes en la absorción y distribución de fuerzas producidas por el impacto de objetos en caídas. Ranura universal de 30mm.

The shell is made of high quality injected ABS with ultraviolet stabilisation. This material offers excellent results regarding absorption and spread of energy produced by the impact of falling objects. 30 mm universal slot.

Fabriqué par injection d'ABS avec une stabilisation ultraviolette de haute qualité. Ce matériau donne d'excellents résultats dans l'absorption et la distribution des forces produites par l'impact d'objets tombants. Fente universelle de 30 mm.

Arnés de cabeza / Head harness / Harnais de tête

Arnés de cabeza textil fabricado por inyección de polietileno lineal con gran capacidad de absorción de impactos. Consta de banda de cabeza recubierta en su parte frontal por una banda antisudor textil y banda de nuca que se ajusta mediante rueda dentada flexible. La altura de utilización puede regularse en dos posiciones. El anclaje del arnés al casquete es por seis puntos.

Textil head harness manufactured by linear polyethylene injection with high impact absorption capacity. It consists of a head band covered on the front by a textile anti-sweat band, neck band that adjusts by means of a flexible toothed wheel. The height of use can be adjusted in two positions. The harness is anchored to the headgear at six points.

Harnais de tête textile fabriqué en polyéthylène linéaire injecté avec une grande capacité d'absorption des chocs. Il se compose d'un bandeau recouvert à l'avant d'une bande textile anti-transpiration et d'un tour de cou réglable à l'aide d'une roue dentée flexible. La hauteur d'utilisation peut être réglée en deux positions. Le harnais est ancré à la coiffe en six points.



Clase 0 / Class 0 / Classe 0:

Protege contra el paso de corriente eléctrica producido por el contacto físico de la cabeza con un elemento conductor, que se encuentra a una tensión que no exceda los 1000 V en CA o los 1500 V en CC (baja tensión).

Protects against the passage of electric current produced by the physical contact of the head with a conductive element, which is at a voltage not exceeding 1000 V in AC or 1500 V in DC (low voltage).

Protège contre le passage du courant électrique produit par le contact physique de la tête avec un élément conducteur, dont la tension ne dépasse pas 1000 V en CA ou 1500 V en CC (basse tension).



TIRRENO TXR

1. Casquete / Helmet shell / Coque de casque
2. Arnés de cabeza textil / Textil head harness / Harnais de tête textile
3. Rueda dentada / Toothed wheel / Roue dentée
4. Seis puntos de sujeción / Six attachment points / Six points d'attache
5. Atalaje basculante / Adjustable head harness / Harnais réglable
6. Banda antisudor / Sweat band / Bandeau anti-transpiration



 **0,338 Kg**

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación.

The theoretical useful life of the equipment is 10 years from the date of manufacture.

La durée de vie théorique de l'équipement est de 10 ans à compter de la date de fabrication.

Talla / Size / Taille


54-61cm


1000V AC

0
CLASE
CLASS

TIRRENO TXR

COMPLEMENTOS / ACCESSORIES/ ACCESSOIRES


Barboqueo de 4 puntos TIRRENO TXRY / 4 pointTs chinstrap mod. TIRRENO TXR Y /
Jugulaire à 4 points



Barboqueo con mentonera / Chinstrap with chin rest / Jugulaire avec mentonnière



Barboqueo / Chinstrap / Jugulaire



Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



CERTIFICACIÓN - ENSAYOS

CERTIFICACIÓN UE

Reglamento (UE) 2016/425
Norma: EN 397:2012+A1:2012,
EN 50365:2002

Número de organismo notificado: 0161

CERTIFICATION - TEST

EU CERTIFICATION

Regulation (EU) 2016/425
Norm: EN 397:2012+A1:2012,
EN 50365:2002

Notified body number: 0161

CERTIFICATION - TESTS

CERTIFICATION UE

Règlement (UE) 2016/425
Norm: EN 397:2012+A1:2012,
EN 50365:2002

Numéro d'organisme notifié: 0161