

GasAlert MicroClip XT

detector multigas



Multigas simplificado

O fino e compacto GasAlertMicroClip XT fornece proteção econômica contra os perigos atmosféricos. Com a adição do IntelliFlash™, este detector multigases oferece uma confirmação visual contínua da operação e conformidade do detector. A operação simples com um único botão oferece uma facilidade de utilização excelente e reduz significativamente o tempo dispensado com a formação do utilizador. O GasAlertMicroClip XT é totalmente compatível com o sistema de calibração e teste automático MicroDock II da BW.



H₂S

CO

O₂

LEL

- Conformidade visual contínua com IntelliFlash
- Versatilidade multigas com a simplicidade de apenas um botão
- Incrivelmente fino e leve, o que o torna confortável
- Custo de propriedade excepcionalmente baixo

RESISTENTE
À ÁGUA 

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Características padrão dos produtos da BW:

- LCD mostra continuamente as concentrações de gás em tempo real
- Design compacto e leve faz com que ele seja confortável
- Resistente à água
- Procedimento simples de calibração automática; compatível com a estação de calibração e teste automáticos MicroDock II da BW
- Autoteste completo de todas as funções do sensor, status da bateria, integridade do circuito e alarmes sonoros/visuais na inicialização
- Barras luminosas de alarme visual de ângulo aberto
- Proteção interna contra impacto
- Faça uma gestão prática da sua frota com o Fleet Manager II.

Especificações do GasAlertMicroClip XT

Dimensão	4,4 x 2,4 x 1,1 in./11,3 x 6,0 x 2,9 cm	
Peso	6 oz./171 g	
Temperatura	-20 a +58°C / -4 a +136°F	
Umidade	0% a 95% de umidade relativa (sem condensação)	
Alarmes	- Visual, vibratório e sonoro (95dB) - Mínimo, Máximo, STEL, TWA, OL (limite excedido)	
Testes	Alarme sonoro/visual na ativação, sensores, bateria e circuito (contínuo)	
Duração de bateria típica	10 horas (típico); recarrega em menos de 4 horas	
Opções do usuário	Bipe de funcionamento	Medição de gás combustível (% LEL ou % por volume metano)
	Define intervalo de STEL	
	Sensor ativado/desativado	Nível de gás de calibração definido pelo usuário
	Alarmes com trava	
	Modo de display seguro	Forçar teste geral após vencimento
	Modo Invisível	Forçar calibração após vencimento
	Bloqueio de calibração	Confirmação de alarme de nível mínimo
	Auto zero na inicialização	Opções de idioma (5)
	Calibração de O ₂ automática na inicialização	Definir mensagem de inicialização personalizada
	Definir intervalo de teste geral	
	Intervalo IntelliFlash	
Classificações	Interferências eletromagnética/radiofrequência: Em conformidade com a Diretiva de Conformidade Eletromagnética 2004/108/EC IP 66/67	
Certificações e aprovações	 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D  American Bureau of Shipping ATEX:  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE: Conformidade com padrão europeu	
Garantia	Garantia total de 2 anos, incluindo todos os sensores	

Características adicionais do GasAlertMicroClip XT:

- O IntelliFlash verifica a operação e a conformidade para o utilizador e para o supervisor.
- Operação contra adulteração com um único botão
- Equipado com alarme vibratório interno para locais com alto índice de ruído
- Alimentado por bateria de polímero de lítio
- Suporte aos idiomas inglês, francês, alemão, espanhol e português

Acessórios e opcionais



Compatível com MicroDock II



Kit de filtros auxiliar



Kit de conectividade por infravermelho



Carregador de cinco unidades


Para uma lista completa de acessórios, entre em contato com a BW Technologies by Honeywell.

Especificações de sensor

Gás	Faixa de medição	Resolução
H₂S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0%	0,1%
Gases combustíveis	0-100% LEL 0-5,0% v/v	1% 0,1%

As definições de alarme para todos os sensores não são ajustáveis pelo usuário. Os pontos de regulação são apresentados automaticamente durante o arranque do instrumento. Resolução inferior para H₂S opcional.

Disponível localmente em



BW Technologies
by Honeywell

Sede Europeia

4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate
Poole, Dorset BH17 0RZ
Reino Unido
Tel. +44 (0) 1295.700.300
Fax +44 (0) 1295.700.301

www.gasmonitors.com

Europa +44 (0) 1295.700.300
França +33 (0) 442.98.17.70
Alemanha +49 (0) 2137.17.6522
Médio Oriente +971.4.4505852
EUA 1.888.749.8878

bwesales@gasmonitors.com

América Latina +55.11.3475.1873
Sudeste Asiático +65.6580.3468
China +86.10.6786.7305
Austrália +61.3.9464.2770
Outros países +1.403.248.9226

COMO RESULTADO DAS PESQUISAS CONTÍNUAS E DE APRIMORAMENTOS NO PRODUTO, AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO.