



PTP 110708

CERTIFICACIÓN CATEGORÍA II



KROFLEX 840

Certificado de tipo "CE"
N° 0075/014/162/12/08/0473
Otorgado por el organismo autorizado n. 0075

C.T.C. – rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07

Este guante cumple con las disposiciones de la directiva 89/686/EEC, para la protección contra los riesgos mecánicos el calor de contacto, con las limitaciones de las recomendaciones siguientes.

MAPA SPAIN
C/ Berlín 38-48, 1ªplanta
Tel : +34 932924949 - Fax : +34 932924950
www.mapa-professionnel.com

MAPA®
PROFESSIONNEL

KROFLEX 840

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

Guante con soporte textil sintético anticorte con la palma y los dedos recubiertos de látex azul

Dedos curvos y palma contorneada

Puño elástico (banda de goma natural)

Acabado antideslizante en la palma y los dedos

	Tallas Disponibles	Longitud (cm) Valor nominal
KROFLEX 840	7	23
	8	23.5
	9	25
	10	26

Embalaje:

- **Por pares** con folleto de información
 - 12 pares por bolsa
 - 72 pares por caja

TEST DE TIPO "CE"

Estos guantes no protegen contra riesgos químicos



Protección contra riesgos mecánicos

Niveles de Resistencia acorde con EN 388 standard.

2 5 4 2

| | | |
| | | | ↪ resistencia a perforación (0 to 4)
| | | | ↪ Resistencia al desgarrar (0 to 4)
| | | | ↪ Resistencia al corte (0 to 5)
| | | | ↪ Resistencia a la abrasión (0 to 4)



Protección contra el calor

Niveles de Resistencia acorde con EN 407 standards.

x 2 x x x x

| | |
| | | ↪ calor radiante (0 to 4)
| | | ↪ calor convectivo (0 to 4)
| | | ↪ calor de contacto (0 to 4)

KROFLEX 840

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Excelente confort y flexibilidad gracias al interior textile sin costuras.
- Máxima resistencia al corte, nivel 5
- Buen agarre gracias al acabado antideslizante.
- Guante aislante térmico en la palma.
- Confort y flexibilidad

USOS PRINCIPALES

- Industria del vidrio
 - Manipulación de láminas de vidrio
- Industria cerámica y plástica
 - Manipulación de piezas calientes post-inyección
 - Manipulación de piezas después de cocción
- Entorno
 - Recolección y tratamiento de basuras

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAJE

Para una mayor seguridad y longevidad de los guantes:

- Es recomendable comprobar que los guantes son apropiados para el uso, ya que las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las del test de tipo "CE".
- Guarde los guantes en su embalaje original, protegidos del calor, la luz y la humedad.
- Póngase los guantes sobre las manos limpias y secas.
- Asegúrese de que los guantes están secos antes de ponérselos.
- Precaución: un uso inapropiado de los guantes o someterlos a procesos de lavado no apropiados puede alterar los niveles de resistencia.
- Asegúrese de que los guantes no estén deteriorados antes de reutilizarlos.
- Para más información sobre usos y propiedades, contacte su distribuidor o Technical Customer Service MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@ms.hutchinson.fr)
- No es recomendable el uso de estos guantes para personas sensibilizadas con ditiocarbamates o thiazoles, ni para el uso cerca de maquinaria en movimiento