

## Solo 967

## DESCRIÇÃO E PROPRIEDADES GERAIS

- Material Nitril
- Acabamento interior Clorinado
- Acabamento externo Liso
- Comprimento (cm) 24.5
- Espessura (mm) 0.08
- Cor Azul
- Punho Virola
- Tamanho 6 7 8 9
- Embalagem 100 luvas/bolsa - 1000 luvas/cartão



## RESULTADOS DE DESEMPENHO

Categoria de certificação 1



ISO 13997 define o peso sobre a lâmina necessária para cortar em um único movimento.

Os dados foram obtidos de acordo com a ISO 13997, a partir da média de várias medições. Como amostras individuais terão, obviamente, resistência ao corte maior ou menor do que a média, este resultado pode fornecer apenas uma indicação geral da resistência ao corte do material de proteção.

## Legenda

RISCOS  
MECÂNICOS  
EN 388NIVEIS DE DESEMPENHO  
0-4 0-5 0-4 0-4

Resistência a perfurações  
Resistência a rasgos  
Resistência a cortes com lâmina  
Resistência a abrasão

PROTEÇÃO QUÍMICA  
GERAL  
EN 374MICROORGANISMOS  
EN 374CONTAMINAÇÃO  
RADIOATIVA  
EN 421PROTEÇÃO QUÍMICA  
ESPECÍFICA  
EN 374

Code	Produit
Lettre	chimique
A	Metanol
B	Acetona
C	Acetonitrila
D	Diclorometano
E	Dissulfeto de carbono
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetraidrofurano
I	Acetato de etila
J	n-heptano
K	Hidróxido de sódio 40%
L	Ácido sulfúrico 96%

PERIGOS  
DO FRIO  
EN 511

NIVEIS DE DESEMPENHO

0-4 0-4 0 or 1

Resistência a frio de contato  
Impermeável a água  
Resistência a frio de convecção

CALOR E  
FOGO  
EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistência a grandes quantidades de metal derretido  
Resistência a pequenas gotas de metal derretido  
Resistente a calor radiante  
Resistência ao calor de convecção  
Resistência ao contato com calor  
Comportamento de queimadura

Pour plus de détails : [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## VANTAGENS ESPECIFICAS

## APLICAÇÕES

### Indústrias alimentícias

- Desossar aves
- Colheita de frutas
- Manuseio de alimentos gordurosos
- Preparo e embalagem

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### Instruções de uso

- O uso destas luvas não é recomendado para pessoas com sensibilidade a ditiocarbamatos.
- Coloque as luvas nas mãos limpas e secas.
- Posicione o punho sobre a roupa para evitar penetração de líquido.
- Estas luvas foram criadas para uso único.
- Não toque a parte externa das luvas ao retirá-las. Dobre o punho e puxe a luva, retirando-a pelo avesso.

### Condições de armazenagem

- Armazene as luvas em sua embalagem original, ao abrigo de luz do sol direta, longe de fontes de calor.

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não está classificado como perigoso segundo a diretiva 1999/45/EC do Parlamento Europeu e do Conselho.

Este produto não contém qualquer substância altamente preocupante segundo a regulamentação n° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH)

- Contato com alimentos FR / Arrêté du 09/11/1994DE / BfR XXI, categoria 3IT / Decreto Ministeriale 21/03/1973