


 **TEGERA® 72**


Saiba mais

**MANGA COM RESISTÊNCIA A CORTES NÍVEL D**

Manga com proteção contra cortes e resistência nível D Malha de 10 ggr com tecnologia CRF®, poliéster, spandex, basalto e fio de fibra de aço. Para trabalhos versáteis, aprovada para manusear alimentos. Inclui uma fixação na mão para melhor encaixe e para ser mais fácil calçar e descalçar as luvas. Usar com luvas adequadas para proteção total.

**PROPRIEDADES**

- Confortáveis
- Alto nível de proteção
- Respiráveis
- Flexíveis

**CARACTERÍSTICAS**

- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares



**PREVINE O RISCO DE**

cortes, lesões provocadas por substâncias abrasivas, arranhões, lacerações

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

ambientes com risco de corte

**ÁREA PRIMÁRIA DE USO**

operação de máquinas, construção civil, instalação, engenharia, trabalho de armazém, metalurgia

**PRIMARY INDUSTRIES OF USE**

metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

**INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO**

Manipulação pesada

**ESPECIFICAÇÃO**

TIPO Mangas resistentes ao corte

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DO FORRO 10 gg, Basalto - fibra e/ou fio, Tecnologia CRF®, Nylon, Poliéster, Spandex, Fio de fibra de aço inoxidável

COMPRIMENTO 420-490 mm

DESTREZA

COR Preto

PREÇOS POR: LOTES/EMBALAGEM 6/60

TIPOS DE EMBALAGEM Embalagem a granel

MÉTODO DE FECHO Elástico 360°

RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) **Proteção a corte nível D**

RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) TDM: 23.2 N

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERMÉDIOS

Elastano


ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES HPPE

(High performance polyethylene), Poliéster, Basalto - fibra e/ou fio, Nylon, Fio de fibra de aço inoxidável

**CONFORMIDADE**




TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



**CARACTERÍSTICAS**



TAMANHO	N.º ART	EAN
7	72-7	7340118407678
8	72-8	7340118341187
9	72-9	7340118341170
10	72-10	7340118341194

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com