



## Luvas SPIDER CUT

**OPSIAL**



4.X.4.3.C.P

Resistência à abrasão	4/4
Resistência ao corte	X/5
Resistência ao rasgo	4/4
Resistência à perfuração	3/4
Resistência ao corte (TDM)	C

EN 420



Em conformidade com a norma EN 1621-1

### Características Técnicas:

**Composição:** Fibras de polietileno de alta densidade tricotadas |

Fibras minerais | Poliéster /| Spandex

**Revestimento:** Duplo revestimento de nitrilo

**Nível de Proteção:** TDM C

**Cores:** Amarelo/Preto

**Tamanhos:** 7-11

### Descrição:

- Proteção dos ossos e articulações contra o impacto;
- Muito boa resistência aos cortes: TDM C;
- Aderência excepcional, mesmo em ambientes oleosos ou gordurosos e muito boa destreza;
- Luva de malha amarela, galga 13;
- Duplo revestimento de nitrilo preto na palma da mão, dedos e polegar inteiro;
- Proteção de impacto elastomérico na parte de trás da mão, falanges e o polegar inteiro;
- Acolchoamento na palma da mão;
- Reforço entre o polegar e o dedo indicador;
- Punho elástico com fecho de velcro.

### Exemplos de Aplicações:

Manuseamento pesado em ambientes húmidos e/ou oleosos, Metalurgia, Exploração de pedreiras e Obras de construção, Indústria de petróleo e gás.