



# HANDSAFE XP 907 N

P70ZKWT



**CUTXP**  
AGILE EXPERIENCE

**PROTEÇÃO  
CONTRA OS CORTES**

**CORTE  
TDM F**

## Vantagens

- Proteção extrema contra cortes: TDM F
- Duplo revestimento de nitrilo para uma melhor impermeabilização.
- CUT XP Galga 15: malha fina para maior conforto
- A luva não contém fibras de vidro ou aço inoxidável
- Resiste ao calor de contacto
- Luva tátil: «Touch Screen»

**LE+** Impermeável aos óleos e às gorduras graças ao duplo revestimento de nitrilo.

## Setores de utilização

- Manuseamento de peças pesadas cortantes gordurosas ou oleosas
- Posto de montagem
- Recolha de lixo
- Indústria automóvel
- Indústria do vidro e do metal
- Indústria metalúrgica

## Tamanhos/códigos

6	68 041 856
7	68 041 864
8	68 041 872
9	68 041 880
10	68 041 899
11	68 041 902

## Acondicionamento

- Saqueta individual com um par
- Polissaco de 5 pares
- Caixa de 50 pares

## Descrição


- Concebidas sem fibras de vidro ou aço inoxidável.
- Duplo revestimento de nitrilo: nitrilo liso preto 3/4 e revestimento de nitrilo com acabamento a jato de areia na face dos dedos e palma da mão.
- Malha de Galga 15 CUT XP: uma experiência de conforto única.
- Boa aderência em ambientes oleosos e gordurosos.
- Resiste ao calor de contacto.
- Proteção máxima contra cortes.
- Luva de proteção de categoria II contra os riscos mecânicos.


**Material:** fibras de polietileno de alto desempenho (HPPE), tungsténio, poliéster e spandex.

**Revestimento:** Nitrilo preto liso + nitrilo preto com acabamento a jato de areia.

**Comprimento:** 22 a 27 cm em função do tamanho.

## Normas - Níveis de desempenho

EN388 : 2016	Resistência à abrasão	4/4
+A1 : 2018	Resistência ao corte	X/5
	Resistência à rutura	4/4
4.X.4.3.F	Resistência à perfuração	3/4
	Resistência ao corte (TDM)	F
	Resistência ao calor de contacto	1/4

EN407 : 2020	Comportamento à chama	X/4
	Calor de contacto	1/4
X.1.X.X.X.X	Calor convetivo	X/4
	Calor radiante	X/4
	Pequenas gotas de metal fundido	X/4
	Grandes quantidades de metal fundido	X/4

“X” significa que o teste não foi efetuado



SEM VIDRO  
OU AÇO

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



EN ISO 21420 : 2020

**CE**  
Cat. II

A OPSIAL® equipa o seu sucesso

  
DESCOURS & CABAUD