



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	10-MAT
Color	Blanco/Gris
Tamaños	6-11
Peso típico	19.00 g
Recubrimiento primario Polímero	Nitrilo
Agarre	Nitrilo espumado
Nivel de abrasión	4

CARACTERÍSTICAS

Agarre: El revestimiento de nitrilo espumado canaliza los aceites y líquidos lejos de la superficie del guante para optimizar el agarre y permitir un manejo seguro en todo momento

Resistente a la abrasión: Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Cierre: La muñequera elástica de punto proporciona un ajuste seguro y mantiene las manos libres de suciedad y residuos

Recubrimiento primario Polímero: Nitrilo

Comodidad: Su diseño sin costuras no irrita las manos

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Almacenaje, Transporte, y Logística • Gestión de residuos y autoridad local



NORMAS



4121X

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

EMBALAJE

1 par por bolsa de polietileno
144 pares por caja
30 cajas por palet

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555



Talla	Código de barras del embalaje exterior
6	05010699822314
7	05010699822321
8	05010699822338
9	05010699822345
10	05010699822352
11	05010699827210

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555