

SHOWA

386

Recubrimiento de nitrilo microporoso sobre forro de diseño DURACoil reforzado con polietileno de alto rendimiento

[CARACTERÍSTICAS

- Forro DURACoil enrollado de multifilamento de poliéster y reforzado con polietileno de alto rendimiento
- EN 388:2016: Nivel de corte C
- Recubrimiento de espuma de poliuretano en la palma de la mano para un buen agarre y aireación
- Ajuste excelente a la mano gracias a un diseño óptimo del forro
- La forma única y ergonómica de SHOWA imita la curvatura natural de la mano humana
- Nivel 4 de resistencia a la abrasión

[BENEFICIOS

- Mayor rendimiento de resistencia a cortes gracias a la tecnología DURACoil con fibra de ingeniería envoltura
- El recubrimiento de nitrilo microporoso protege la mano de aceites y abrasiones sin dejar de ser transpirable
- Máxima comodidad en la realización de tareas delicadas gracias a la suavidad y flexibilidad del polietileno de alto rendimiento junto con una técnica de envoltura de multifilamentos
- Alto nivel de flexibilidad y destreza gracias a la tecnología avanzada para el agarre
- Diseño ergonómicamente para reproducir las curvas naturales y lograr una mayor destreza y un uso más prolongado
- Acabado de nitrilo en relieve en la palma que dispersa el aceite y mejora el agarre y la longevidad en ambientes con poco aceite
- Guante económico que puede ser lavado y reutilizado

[INDUSTRIA



Aeroespacial



Aeropuertos y puertos



Automoción



Construcción



Ingeniería



Fabricación



Mecánico



Embalaje

[APLICACIONES IDEALES

- Manipulación de piezas complicadas
- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Mecánica e ingeniería
- Reparación y mantenimiento de automóviles
- Montaje de partes secas y aceitosas
- Montaje de componentes
- Ingeniería mecánica



MATERIAL

- Hilo diseñado
- HPPE
- Poliéster

REVESTIMIENTO

- Nitrilo microporoso



NORMAS



SHOWA

386



EMPAQUETADO

- 10 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 120 Pares por caja



TALLAS

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COLOR

- Gris



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
546



MATERIAL
HPPE
REVESTIMIENTO
Polyurethane
CATEGORÍA
Anticorte

SHOWA
381



MATERIAL
Engineered yarn
REVESTIMIENTO
Microporous nitrile
CATEGORÍA
Uso general

SHOWA
380



MATERIAL
Nylon
REVESTIMIENTO
Microporous nitrile
CATEGORÍA
Uso general

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved