

Anteriormente conhecida como: Hylite™



Condições oleosas



Aplicações médias

Luvas de trabalho revestidas a nitrilo totalmente mergulhadas, para conforto, flexibilidade e resistência mecânica

- **Conforto e ergonomia otimizados:** Com forro de malha interbloqueada, tamanho amplo e um design moldado aos contornos naturais da mão, as luvas de trabalho revestidas a nitrilo ActivArm® Hylite™ 47-402 totalmente mergulhadas oferecem níveis de conforto superiores
- **Proteção avançada:** Uma fórmula especial de nitrilo permite que estas luvas industriais combinem uma proteção mecânica robusta, repelência ao óleo e resistência à abrasão, mantendo ao mesmo tempo uma flexibilidade soberba
- **Maior durabilidade:** Estas luvas superam as luvas revestidas de PVC por uma margem de 3 para 1, as alternativas de couro leve por 5 para 1 e as de algodão por 12 para 1
- **Redução dos riscos de defeitos de superfície:** Concebidas sem conteúdo de silicone, estas luvas ActivArm® são adequadas para o manuseamento de chapas metálicas e para o fabrico de motores, oferecendo uma limpeza garantida e menos riscos de transferência de contaminantes



Indústrias

- Automóvel
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Química

Aplicações

- Manuseamento de painéis e chapas de metal
- Montagem de chassis, remate de carroçarias
- Montagem final
- Inspeção (recolha, verificação e marcação)
- Corte de vidros, folhas e painéis
- Fabrico de peças de metal e folhas de vidro
- Montagem e inspeção de componentes
- Armazenamento de matérias-primas
- Carga e descarga de camiões e veículos
- Manuseamento de mercadorias recebidas

Anteriormente conhecida como: Hylite™

Principais características

- **Design contornado e forro em malha interlock:** Ergonomia e conforto avançados
- **Formulação de nitrilo:** Resistência à abrasão, repelência ao óleo e flexibilidade
- **Design sem silicone:** garantia de limpeza no manuseamento de metais

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3111A

Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
ActivArm® Hylite™ 47-402	Acabamento: Totalmente revestida Material de revestimento: Nitrilo mATERIAL DO FORRO: Algodão entretecido cuff Estilo: Punho tricotado	N/A	7, 8, 9, 10	265-295 mm; 10,74-11,37 polegadas	Azul	12 pares/saco, 12 sacos/cartão

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Austrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699