

NITROTOUGH™ NI 10 / NI 30



DESCRIPTION

- Gant de protection 5 doigts, poignet tricoté.
- Revêtement synthétique sur support textile synthétique.
- Deux versions disponibles :
 - dos aéré : NI 10
 - complètement enduit : NI 30
- 4 tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10.

CARACTERISTIQUES

- Support textile en Nylon, tricoté par procédé *non-stop* sans couture.
- Mailles fines et extensibles.
- Revêtement intégral en nitrile.



4132

EN 388 : 1994
Risques mécaniques

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

EN 388 : 1994

Abrasion	Coupure	Déchirure	Perforation
4	1	3	2

PERFORMANCES

- Haut niveau de flexibilité pour une dextérité optimale.
- Excellent confort.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Alternative idéale aux gants en cuir légers.
- Certifié conforme aux normes EN 420 : 1994 (Exigences générales), EN 388 : 1994 (Risques mécaniques) par le laboratoire notifié SGS Harsley.

APPLICATIONS

- Manutentions et tous travaux avec recherche de confort.
- Exemples d'applications : travaux de plomberie, menuiserie, mécanique générale.
- Ne pas utiliser en immersion dans les liquides.

Références

Taille	T7	T8	T9	T10
NI 10	M09489	M09490	M09491	M09492
NI 30	M10002606	M10002607	M10002608	M10002609

