

NEOLITE 323N OGT P70CJ4L

Luvas de manuseamento leve e de precisão,
adequadas para ambientes húmidos e
oleosos

Vantagens

- A malha ultrafina (calibre 21) confere às luvas uma grande flexibilidade proporcionando um conforto extremo
- Fabricado com 55% de materiais reciclados
- Permite o manuseamento de peças quentes até 100 °C durante pelo menos 15 segundos

Áreas de utilização

- Manuseamento de peças gordurosas ou oleosas
- Indústrias mecânica e automóvel
- Transporte
- Metalurgia
- Trabalhos de construção civil

Acondicionamento

- Unidade de venda: ao par
- Lote de 10 pares
- Caixa de 100 pares

Tamanho	Código	Tamanho	Código
T5 - 2XS	72 050 185	T9 - L	72 050 223
T6 - XS	72 050 193	T10 - XL	72 050 231
T7 - S	72 050 207	T11 - XXL	72 050 258
T8 - M	72 050 215		



Descrição

- Malha de calibre 21 feita de nylon 100% reciclado
- Revestimento de espuma de nitrilo preta na palma e face dos dedos
- Punho em malha elástica
- Compatível com ecrãs

Luvas de proteção de categoria II contra os riscos mecânicos e térmicos

Composição

- Material: malha de nylon 100% reciclado e Spandex, calibre 21
- Revestimento: espuma de nitrilo preta
- Reforço do polegar em nitrilo
- Comprimento: entre 22 e 27 cm, consoante o tamanho

Normas



2X21A



X1XXXX

EN ISO 21420

Resistência à abrasão	2/4
Resistência ao corte	X/5
Resistência a rasgamentos	2/4
Resistência à perfuração	1/4
Resistência a cortes (TDM)	A/F
Propagação limitada de chamas	X/4
Calor de contacto	1/4
Calor convectivo	X/4
Calor radiante	X/4
Pequenas projeções de metal líquido	X/4
Grandes projeções de metal fundido	X/4
Destreza	5/5

"X" significa que o teste não foi efetuado