

# Titan 388

## DESCRIÇÃO E PROPRIEDADES GERAIS

- **Material** Nitril
- **Acabamento interior** Suporte têxtil
- **Acabamento externo** Totalmente revestida
- **Comprimento (cm)** 24-28
- **Espessura (mm)** 1.40
- **Cor** Azul
- **Punho** Punho de segurança
- **Tamanho** 8 9 10
- **Embalagem** 10 pares/saco - 100 pares/caixa



## RESULTADOS DE DESEMPENHO

Categoria de certificação 2



4111

ISO 13997 define o peso sobre a lâmina necessário para cortar em um único movimento.

Os dados foram obtidos de acordo com a ISO 13997, a partir da média de várias medições. Como amostras individuais terão, obviamente, resistência ao corte maior ou menor do que a média, este resultado pode fornecer apenas uma indicação geral da resistência ao corte do material de proteção.

### Legenda



**RISCOS MECÂNICOS EN 388**

NIVEIS DE DESEMPENHO

0-4 0-5 0-4 0-4

Resistência a perfurações  
Resistência a rasgos  
Resistência a cortes com lâmina  
Resistência a abrasão



**PROTEÇÃO QUÍMICA GERAL EN 374**



**MICROORGANISMOS EN 374**



**CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA EN 421**



**PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA EN 374**

Code	Produit
Lettre	chimique
A	Metanol
B	Acetona
C	Acetonitrila
D	Diclorometano
E	Dissulfeto de carbono
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetraidrofurano
I	Acetato de etila
J	n-heptano
K	Hidróxido de sódio 40%
L	Ácido sulfúrico 96%



**PERIGOS DO FRIO EN 511**

NIVEIS DE DESEMPENHO

0-4 0-4 0 or 1

Resistência a frio de contato  
Impermeável a água  
Resistência a frio de convecção



**CALOR E FOGO EN 407**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistência a grandes quantidades de metal derretido  
Resistência a pequenas gotas de metal derretido  
Resistente a calor radiante  
Resistência ao calor de convecção  
Resistência ao contato com calor  
Comportamento de queimadura

Pour plus de détails : [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## VANTAGENS ESPECIFICAS

- Liberdade de movimentos: suporte têxtil confortável (sem costura nas superfícies de trabalho)
- Excelente resistência a óleos e graxas
- Vida útil mais longa: qualidade de suporte têxtil e revestimento nitrílico

## APLICAÇÕES

### **Indústria Construção (Serralheiro)**

- Manuseio e Instalação de Estruturas de Metal

### **Indústria mecânica**

- Manuseio de folhas de metal grossas, não acabadas (não afiadas)
- Corte ou cisalhamento em metal

### **Outras indústrias**

- Reflorestamento
- Coleta de lixo

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### **Instruções de uso**

- Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, visto que as condições de uso no local de trabalho podem ser diferentes daquelas dos ensaios para certificação.
- O uso destas luvas não é recomendado para pessoas sensíveis a ditiocarbamatos.
- Calce as luvas nas mãos limpas e secas.
- Limpe as luvas sujas com óleo ou graxa antes de retirá-las.

### **Condições de armazenagem**

- Armazene as luvas em sua embalagem original, ao abrigo de luminosidade e umidade.

### **Condições de lavagem**

- Cuidado: o uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.

### **Condições de secagem**

- Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não está classificado como perigoso segundo a diretiva 1999/45/EC do Parlamento Europeu e do Conselho.

Este produto não contém qualquer substância altamente preocupante segundo a regulamentação nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH)

EN388/MT11

- Certificado de Exame tipo CE 0075/014/162/05/03/0061 Ex 01 05 03
- Emitido pelo órgão aprovado nº 0075  
C.T.C – F-69367 LYON CEDEX 07