

Titan 391

DESCRIÇÃO E PROPRIEDADES GERAIS

- **Material** Nitril
- **Acabamento interior** Suporte têxtil
- **Acabamento externo** Dorso ventilado
- **Comprimento (cm)** 25-27
- **Espessura (mm)** 1.40
- **Cor** Azul
- **Punho** Punho tricotado
- **Tamanho** 7 8 9 10
- **Embalagem** 10 pares/saco - 100 pares/caixa



RESULTADOS DE DESEMPENHO

Categoria de certificação 2



4111

ISO 13997 define o peso sobre a lâmina necessário para cortar em um único movimento.

Os dados foram obtidos de acordo com a ISO 13997, a partir da média de várias medições. Como amostras individuais terão, obviamente, resistência ao corte maior ou menor do que a média, este resultado pode fornecer apenas uma indicação geral da resistência ao corte do material de proteção.

Legenda



RISCOS MECÂNICOS EN 388

NIVEIS DE DESEMPENHO
0-4 0-5 0-4 0-4

Resistência a perfurações
Resistência a rasgos
Resistência a cortes com lâmina
Resistência a abrasão



PROTEÇÃO QUÍMICA GERAL EN 374



MICROORGANISMOS EN 374



CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA EN 421



PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA EN 374

Code Lettre	Produit chimique
A	Metanol
B	Acetona
C	Acetonitrila
D	Diclorometano
E	Dissulfeto de carbono
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetraidrofurano
I	Acetato de etila
J	n-heptano
K	Hidróxido de sódio 40%
L	Ácido sulfúrico 96%



PERIGOS DO FRIO EN 511

NIVEIS DE DESEMPENHO

0-4 0-4 0 or 1

Resistência a frio de contato
Resistência a frio de convecção
Impermeável a água



CALOR E FOGO EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistência a grandes quantidades de metal derretido
Resistência a pequenas gotas de metal derretido
Resistente a calor radiante
Resistência ao calor de convecção
Resistência ao contato com calor
Comportamento de queimadura

Pour plus de détails : www.mapa-pro.com

VANTAGENS ESPECIFICAS

- Liberdade de movimentos, dorso ventilado: suporte têxtil confortável (sem costura nas superfícies de trabalho)
- Excelente resistência ao contato com objetos sujos com óleos e graxas
- Vida útil mais longa: qualidade de suporte têxtil e revestimento de nitril

APLICAÇÕES

Serviços Públicos (Coleta e Processamento de Lixo)

- Coleta de Resíduos

Indústria mecânica

- Manuseio de folhas de metal grossas, não acabadas (não afiadas)
- Corte ou cisalhamento em metal

Outras indústrias

- Reflorestamento
- Coleta de lixo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Instruções de uso

- Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, visto que as condições de uso no local de trabalho podem ser diferentes daquelas dos ensaios para certificação.
- O uso destas luvas não é recomendado para pessoas sensíveis a ditiocarbamatos.
- Calce as luvas nas mãos limpas e secas.
- Limpe as luvas sujas com óleo ou graxa antes de retirá-las.

Condições de armazenagem

- Armazene as luvas em sua embalagem original, ao abrigo de luminosidade e umidade.

Condições de lavagem

- Cuidado: o uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.

Condições de secagem

- Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.

LEGISLAÇÃO

- Este produto não está classificado como perigoso segundo a diretiva 1999/45/EC do Parlamento Europeu e do Conselho.

Este produto não contém qualquer substância altamente preocupante segundo a regulamentação nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH)

EN388

- Certificado de Exame tipo CE 0075/014/162/05/03/0061 Ex 02/05/03
- Emitido pelo órgão aprovado nº 0075
C.T.C – F-69367 LYON CEDEX 07