

Anteriormente conhecida como: Hylite™



Condições oleosas



Aplicações médias

Luvas de trabalho revestidas a nitrilo com três quartos de imersão, para resistência mecânica, flexibilidade e conforto

- **Conforto e ergonomia otimizados:** Com um design moldado aos contornos naturais da mão, forro de malha interlock e tamanho generoso, as luvas de trabalho ActivArm® Hylite™ 47-400 revestidas a nitrilo com três quartos de imersão oferecem um conforto soberbo
- **Proteção avançada:** A fórmula especial de nitrilo destas luvas industriais combina uma forte proteção mecânica, resistência à abrasão e repelência ao óleo com elevados níveis de flexibilidade
- **Maior durabilidade:** Estas luvas superam as alternativas de algodão por uma margem de 12 para 1, as luvas de couro leve por 5 para 1 e as luvas revestidas de PVC por 3 para 1
- **Redução dos riscos de defeitos de superfície:** Sem silicone, estas luvas robustas ActivArm® são ideais para o manuseamento de chapas metálicas e para o fabrico de motores, com limpeza garantida e riscos mínimos de transferência de contaminantes



Indústrias

- Automóvel
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais

Aplicações

- Manuseamento de painéis e chapas de metal
- Montagem de chassis, remate de carroçarias
- Montagem final
- Inspeção (recolha, verificação e marcação)
- Corte de vidros, folhas e painéis
- Fabrico de peças de metal e folhas de vidro
- Montagem e inspeção de componentes

Anteriormente conhecida como: Hylite™

Principais características

- **Design contornado com forro em malha interlock:** conforto e ergonomia óptimos
- **Formulação de nitrilo:** Repelência ao óleo, flexibilidade e resistência à abrasão
- **Design sem silicone:** manuseamento de metal limpo e sem contaminação

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3111A

Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
ActivArm® Hylite™ 47-400	Acabamento: Revestimento a ¼ Material de revestimento: Nitrilo mATERIAL DO FORRO: Algodão entretecido cuff Estilo: Punho tricotado	N/A	7, 8, 9, 10	265-295 mm; 10,74-11,37 polegadas	Azul	• 12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.