

A0150 Fit



Malha de acrílico/nylon antiestática Sem revestimento

DESCRIÇÃO

- Sem revestimento
- Punho elástico
- Acabamento padrão
- Sem tratamento especial
- - Resistência da superfície 10^6 a 10^7 Malha sem costuras



BENEFÍCIOS

- Uma luva leve, de algodão fino, elástica, resistente à deformação e com propriedades antiestáticas
- Excelente destreza e sensação táctil mantidas
- Mínimos riscos de alergia
- Sem irritação devido ao contacto das costuras com a pele
- Grande liberdade de movimento do pulso

RECOMENDADAS PARA ESTES RISCOS:

Montagem ligeira

Antiestáticas

RECOMENDADAS PARA ESTAS ÁREAS DE TRABALHO:

Automóvel

Componentes electrónicos

Metalurgia

TAMANHOS DISPONÍVEIS

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL

COMPRIIMENTO

Dependendo do tamanho, em mm (espalmadas) **185-230**

EMBALAMENTO

Pares por embalagem/caixa **10/240**

COR DO REFORÇO/REVESTIMENTO

Cinzento/branco

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- O efeito antiestático apenas se aplica se utilizada conjuntamente com outro equipamento apropriado antiestático (vestuário, calçado, etc.)
- Luvas com elevada resistência à tracção, não utilizar se existir risco de ficar preso em máquinas em movimento
- Armazene longe da luz e da humidade
- Lavar a 40
- Nível de desempenho de acordo com EN388 não garantido após a lavagem

89/686/CEE
Cat.II

EN 388 - 2003

ABRASÃO

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 5

EN 1149-1



RASGÃO

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0130

Certificado de conformidade CE
entregue pela entidade notificada
72

IFTH - Institut Fran

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

As descrições, características, aplicações e fotos são fornecidas para fins de informação e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de efectuar quaisquer modificações que considere necessárias.

[Actualizado 06/02/12]

SHOWA

O expoente máximo em conforto e destreza