

# Neotex 341

## DESCRIÇÃO E PROPRIEDADES GERAIS

- Material Neoprene e látex natural
- Acabamento interior Suporte têxtil
- Acabamento externo Liso
- Comprimento (cm) 38
- Espessura (mm) 1.45
- Cor Preto
- Punho Punho com recorte
- Tamanho 8 9 10
- Embalagem 1 par/saco - 5 pares/caixa - 50 pares/caixa



## RESULTADOS DE DESEMPENHO

Categoria de certificação 3

CE 0334



3221



ACJKL



X1XXXX



ISO 13997 define o peso sobre a lâmina necessário para cortar em um único movimento.

Os dados foram obtidos de acordo com a ISO 13997, a partir da média de várias medições. Como amostras individuais terão, obviamente, resistência ao corte maior ou menor do que a média, este resultado pode fornecer apenas uma indicação geral da resistência ao corte do material de proteção.

### Legenda



RISCOS MECÂNICOS EN 388

NIVEIS DE DESEMPENHO  
0-4 0-5 0-4 0-4

Resistência a perfurações  
Resistência a rasgos  
Resistência a cortes com lâmina  
Resistência a abrasão



PROTEÇÃO QUÍMICA GERAL EN 374



MICROORGANISMOS EN 374



CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA EN 421



PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA EN 374

Code	Produit
Lettre	chimique
A	Metanol
B	Acetona
C	Acetonitrila
D	Diclorometano
E	Dissulfeto de carbono
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetraidrofurano
I	Acetato de etila
J	n-heptano
K	Hidróxido de sódio 40%
L	Ácido sulfúrico 96%



PERIGOS DO FRIO EN 511

NIVEIS DE DESEMPENHO  
0-4 0-4 0 or 1

Resistência a frio de contato  
Impermeável a água  
Resistência a frio de convecção



CALOR E FOGO EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE  
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistência a grandes quantidades de metal derretido  
Resistência a pequenas gotas de metal derretido  
Resistente a calor radiante  
Resistência ao calor de convecção  
Resistência ao contato com calor  
Comportamento de queimadura

Pour plus de détails : [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## VANTAGENS ESPECIFICAS

- Adequado para uso de longa duração, com mais conforto do suporte têxtil
- Vida útil mais longa para trabalho pesado: boa resistência mecânica
- Proteção de antebraço

## APLICAÇÕES

### Indústria automotiva / mecânica

- Fabricação de baterias, bombas e compressores

### Indústria Química

- Tratamento químico de metais
- Manuseio e reembalagem de produtos químicos

### Outras indústrias

- Limpeza e manutenção industrial
- Tratamento de madeira

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### Instruções de uso

- Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, visto que as condições de uso no local de trabalho podem ser diferentes daquelas dos testes tipo "CE".
- O uso destas luvas não é recomendado para pessoas com sensibilidade a látex natural, thiuram, tioureia e ditiocarbamatos.
- Coloque as luvas nas mãos limpas e secas.
- Não use as luvas em contato com uma substância química por um período superior ao tempo medido de sua resistência. Consulte o site [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com) ou entre em contato com o Serviço Técnico ao Cliente - MAPA PROFESSIONNEL ([stc.mapaspontex@mapaspontex.fr](mailto:stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)) para descobrir o tempo de resistência. Use dois pares como alternativa quando em contato de longa duração com um solvente.
- Dobre o punho para evitar que produtos químicos escurram para os braços.
- Verifique se as luvas apresentam rasgos ou danos antes de reutilizá-las.

### Condições de armazenagem

- Armazene as luvas em sua embalagem original em temperaturas acima de 5°C.

### Condições de lavagem

- Antes de retirar as luvas, limpe-as de forma apropriada:
- depois de uso com tintas, pigmentos e tinturas: limpe com um pano limpo úmido com o solvente adequado, e esfregue com pano seco
- depois de uso com solvente (diluente, etc...): esfregue com pano seco
- depois de uso com ácidos ou álcalis: lave as luvas cuidadosamente em água corrente, e esfregue com pano seco
- Cuidado: o uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza diferente pode alterar o nível de desempenho.

### Condições de secagem

- Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não está classificado como perigoso segundo a diretiva 1999/45/EC do Parlamento Europeu e do Conselho.

Este produto não contém qualquer substância altamente preocupante segundo a regulamentação nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH)

- Certificado de Exame tipo CE 0075/014/162/06/06/0410
- Emitido pelo órgão aprovado nº 0075  
C.T.C -4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France
- Certificado de qualidade O334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS