



Proteção química

ALTO 405 ACTIVATED

Contato frequente | desgaste intermitente

hand-protection / Alto 405 ACTIVATED / short-description



pylote
MINERAL PROTECTION
FOR A BETTER LIFE

PROTEÇÃO QUÍMICA
TIPO B



EN388
2110X



EN ISO 374-1
TIPO B
KMT



EN ISO 374-5
VIRUS



EN 421

CAT.CATEGORY 3



0334

DESTREZA

EN 420:
5/5

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Escudo de proteção

- Proteção do utilizador: mãos protegidas contra vírus e produtos químicos agressivos comuns
- Proteção da superfície: destruição de 99% dos vírus (ISO 21702:2019) e de 99,99% das bactérias (norma JIS Z 2801).



Conforto

- boa aderência graças ao relevo antiderrapante
- Sensibilidade tátil, graças à espessura reduzida da luva
- Conforto e absorção de perspiração, graças ao forro de algodão flocado.



Durabilidade

- a ação antimicrobiana permanece ativa durante toda a vida útil prevista da luva



Benefícios adicionais

- Sacos individuais otimizados para limitar os resíduos de plástico
- Os ingredientes activos biocidas são fabricados com tecnologia ecológica

INDÚSTRIAS

- Serviços Públicos (Limpeza)
- Saúde
- Fabrico
- HORECA

APLICAÇÕES

- Tarefas de limpeza comuns em áreas públicas
- Manuseio Detergente Domésticos
- Manipulação de produtos químicos agressivos
- Limpeza e manutenção industrial
- Tarefas regulares de limpeza em estabelecimentos públicos (hotéis, restaurantes, catering).
- Tarefas de limpeza comuns em hospitais e centros de saúde



Proteção química

ALTO 405 ACTIVATED

Contato frequente | desgaste intermitente

LEGENDA

EN388	RISCOS MECÂNICOS
	NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Proteção contra impacto (opcional)
	Resistência ao corte segundo a ISO 13997
	Resistência à perfuração
	Resistência ao rasgo
	Resistência ao corte por golpes
	Resistência à abrasão

EN ISO 374-1 PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA



K: Soda cáustica 40%
M: Ácido nítrico 65%
T: Formaldeído 37%

TIPO B



EN 421

CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMOS

Proteção contra bactérias, fungos e vírus



VIRUS

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Flocado
Acabamento externo	Antiderrapante
Material	Neoprene e látex natural
Cuff característico	Punho reto
Cores das luvas	Azul Amarelo
Comprimento (cm)	33
Espessura (mm)	0.7
Tamanho	6 7 8 9 10
Resistência da Superfície (O)	7.8E+12 Ω
Resistência vertical (O)	4.2E+12 Ω

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem

1 par/saco
10 pares/saco
100 pares/caixa

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/05/18/0950
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de qualidade: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France