

771 Nitrile



Material de poliéster/algodão Revestimento em nitrilo

DESCRIÇÃO

- Totalmente revestida, revestimento extra sobre toda a mão
- Extremidade ondulada
- Acabamento rugoso em toda a superfície
- Tratamento antibacteriano e antiodor
- Forma anatômica
- Cortada e cosida



BENEFÍCIOS

- Uma luva flexível e robusta que oferece uma elevada destreza e uma boa resistência aos rasgões
- Protege a mão de óleos, hidrocarbonetos, massa lubrificante e da abrasão, com uma eficaz aderência de longa duração
- Impermeável para trabalhos em ambientes húmidos ou gordurosos, permitindo uma aderência segura dos objectos
- A superfície permite uma sensação táctil e uma melhor aderência
- Maior higiene
- Concebida para movimento mais fácil e desgaste contínuo
- Maior protecção do antebraço

RECOMENDADAS PARA ESTES RISCOS:

Aderente
Protecção química

RECOMENDADAS PARA ESTAS ÁREAS DE TRABALHO:

Químicos
Petroquímica

TAMANHOS DISPONÍVEIS

8/M • 9/L • 10/XL

COMPRIIMENTO

Dependendo do tamanho, em mm (espalmadas) **300-320**

EMBALAMENTO

Pares por embalagem/caixa **10/120**

COR DO REFORÇO/REVESTIMENTO

Amarelo

GROSSURA

em mm **0,80**

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não utilizar com químicos, para além dos testados, sem testes prévios
- O nível de desempenho de impermeabilidade indicado (EN374-3) não reflecte o verdadeiro nível de protecção no local de trabalho
- Armazene longe da luz e da humidade
- Enxágue as luvas em água corrente antes da remoção, utilizando um detergente neutro, caso seja necessário.

89/686/CEE Cat. III	EN 388 - 2003	ABRASÃO 0 1 2 3 4	CORTE 0 1 2 3 4 5	EN 374-2 - 2003	EN 374-3 - 2003	A - METANOL 0 1 2 3 4 5 6	J - N-HEPTANO 0 1 2 3 4 5 6
		RASGÃO 0 1 2 3 4	PERFURAÇÃO 0 1 2 3 4			K - SODA CÁUSTICA A 40% 0 1 2 3 4 5 6	L - ÁCIDO SULFÚRICO A 96% 0 1 2 3 4 5 6
0120	4111				JKL		

[Atualizado 13/10/11]

Equivalência(s) Marigold: Fleximax
A luva Showa é alternativa comparável.

SHOWA

O expoente máximo em conforto e destreza