

AlphaTec™

58-535W

Uma combinação única de aderência e resistência a produtos químicos

Luvras para produtos químicos com aderência melhorada e punhos de segurança compridos, perfeitas para aplicações em interiores



- **Maior aderência:** Graças ao seu revestimento ANSELL GRIP™, as luvas de segurança AlphaTec® 58-535W minimizam a força necessária para manusear componentes oleosos ou húmidos
- **Conforto elevado:** O seu revestimento interior em nylon branco aumenta o conforto e ajuda a torná-los perfeitos para aplicações em interiores
- **Defesas avançadas:** A construção colada das luvas de trabalho AlphaTec® 58-535W, com um polímero de revestimento que não penetra no forro durante o fabrico, limita as fugas de líquidos e produtos químicos
- **Durabilidade melhorada:** Estas luvas AlphaTec® cumprem as normas ANSI/ISEA 105-2024 ABRASÃO NÍVEL 5 e EN ABRASÃO NÍVEL 3
- **Proteção especializada:** Para além da resistência química, satisfazem o nível 1 de calor de contacto da norma EN 407, aumentando ainda mais a segurança no local de trabalho

Indústrias

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Química

Aplicações

- Operações de metalurgia e montagem
- Pintura de carroçarias, incluindo inspeção de superfície
- Aplicação de impermeabilizantes, retoques
- Substituição de ferramentas e moldes
- Manuseamento de ferramentas de aplicação e limpeza
- Armazenamento de matérias-primas
- Carga e descarga de camiões e veículos
- Enchimento, mistura e carga de matérias-primas
- Transferência de líquidos e sólidos
- Carga e descarga de equipamentos de processo
- Transferência de líquidos e sólidos entre reservatórios e depósitos e equipamento de processo
- Supervisão das operações em curso
- Manuseamento de mercadorias enviadas:

AlphaTec™

58-535W

Uma combinação única de aderência e resistência a produtos químicos

Principais características

- **Revestimento ANSELL GRIP™:** Excelente aderência em piso molhado e seco, com um esforço mínimo
- **Forro de nylon branco:** Excelentes níveis de conforto, ideal para aplicações em interiores
- **Construção colada:** Maior destreza, com penetração zero do forro

Aceleradores químicos de vulcanização

- Dietilditiocarbamato de zinco

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Tecnologias



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



Normas de desempenho

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN ISO 374-1:2016



AJKLOPT

EN388: 2016



3131A

EN 407



XIXXXX



EN ISO 374-5:2016



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	PONTOS POR POLEGADA	TAM ANH O	COMPR IMENT O	COR	ACONDICIONAMENTO
AlphaTec® 58-535W	Liner Material: Nylon Coating Material: Nitrilo Featured Technology: ANSELL GRIP™	13	7, 8, 9, 10, 11	340 / 13.4	Cinz a	• 6 pares/saco de polietileno; 12 sacos de polietileno por caixa • Variante de embalagem de venda, 1 par por saco, 72 sacos por caixa

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

Ansell

