

WINTERLITE 100N OGT

P700APV

Luva de manuseamento adequada para ambientes frios e oleosos, contacto com alimentos, revestimento duplo de nitrilo, resistente a cortes TDM B

Vantagens

- Exterior 100% poliéster reciclado
- Forro 100% acrílico para utilização em ambientes frios
- Tratamento SANITIZED® contra o desenvolvimento de bactérias causadoras de maus odores
- Contacto com alimentos

Setores de utilização

- Manuseamento em ambientes frios
- Agroalimentar
- Obras de grande envergadura
- Exteriores

Acondicionamento

- Unidade de venda: pares
- Lote de 5 pares
- Caixa de 100 pares

| Tamanho | Código |
|---------|------------|
| T7 - S | 71 288 315 |
| T8 - M | 71 288 323 |
| T9 - L | 71 288 331 |

| Tamanho | Código |
|-----------|------------|
| T10 - XL | 71 288 358 |
| T11 - XXL | 71 288 366 |



Descrição

- Luva tricotada exterior 100% poliéster reciclado em preto, calibre 15, e luva tricotada interior 100% acrílico cardado em preto, calibre 10
- Primeira camada de revestimento na palma da mão em nitrilo com acabamento liso, em preto
- Segunda camada de revestimento na palma da mão em nitrilo com acabamento areado, em preto
- Revestimento duplo de nitrilo para uma excelente resistência à água e ao óleo
- Excelente resistência à abrasão
- Resistência a cortes: TDM B
- Compatibilidade com ecrãs táteis

Composição

- Exterior: 100% poliéster reciclado, calibre 15
- Interior: 100% acrílico cardado, calibre 10
- Duplo revestimento de nitrilo em preto
- Comprimento: 23 a 27 cm

Normas



| | |
|----------------------------|-----|
| Resistência à abrasão | 4/4 |
| Resistência a cortes | 2/5 |
| Resistência a rasgamentos | 3/4 |
| Resistência a perfurações | 1/4 |
| Resistência a cortes (TDM) | B/F |

| | |
|-------------------------|-----|
| Frio convectivo | X/4 |
| Frio de contacto | 2/4 |
| Impermeabilidade à água | X/1 |
| Destreza | 5/5 |

"X" significa que o teste não foi efetuado

EN ISO 21420