

HANDLITE 410N

P702LK0

Luvas de manuseamento leve e de precisão

Vantagens

- Conforto, flexibilidade e destreza ótimos
- Manuseamento de peças quentes (até 100 °C)
- Boa prensão em ambientes secos e oleosos

Áreas de utilização

- Manuseamento leve em ambiente seco ou ligeiramente oleoso
- Manuseamento e montagem de precisão
- Montagem de pequenos componentes
- Seleção de peças pequenas
- Embalagem
- Acondicionamento e inspeção

Acondicionamento

- Unidade de venda: ao par
- Lote de 10 pares
- Caixa de 100 pares

Tamanho	Código
T6 - XS	66 225 976
T7 - S	66 225 984
T8 - M	66 225 992

Tamanho	Código
T9 - L	66 226 018
T10 - XL	66 226 026
T11 - XXL	68 907 225



Descrição

- Luvas de malha de nylon preta, sem costuras, calibre 15
- Duplo revestimento de nitrilo e TPU preto na palma da mão e na face dos dedos, para excelente resistência quando em contacto com peças oleosas
- Punho em malha elástica
- A ausência de costuras e a ventilação das costas da mão oferecem um enorme conforto ao utilizador
- Excelente resistência à abrasão
- Garantia de ausência de silicone

Luvas de proteção de categoria II concebidas apenas contra os riscos mecânicos

Composição

- Material: malha de nylon preta, calibre 15
- Revestimento: espuma de nitrilo + TPU em preto
- Comprimento: 22 a 26 cm em função do tamanho

Normas



Resistência à abrasão	4/4
Resistência ao corte	1/5
Resistência a rasgamentos	2/4
Resistência à perfuração	1/4
Resistência a cortes (TDM)	X



Comportamento no fogo	X/4
Resistência ao calor de contacto	1/4
Resistência ao calor convectivo	X/4
Resistência ao calor radiante	X/4
Resistência a pequenas projeções de metal líquido	X/4
Resistência a pequenas projeções de metal fundido	X/4

"X" significa que o teste não foi efetuado

EN ISO 21420