

Características técnicas - Máscaras respiratórias de utilização única

## Séries Premium HONEYWELL 5110 M/L FFP1 NR D

REF: 1005580



Frente



Atrás

### Descrição

A meia máscara de filtragem moldada não reutilizável FFP1 pertencente às Séries Premium, criada para fornecer uma aplicação excepcional e conforto.

Utiliza a tecnologia vedante suave Willtech™ criada ergonomicamente para elevados níveis de conforto e uma colocação mais fácil.

É ideal para ambientes exigentes.

### Vantagens

- Estrutura semi-rígida: Forma mantida, mesmo em ambientes com humidade e cargas pesadas
- Vedante do nariz Willtech™ ultra suave e hipoalergénico com propriedades de absorção para um conforto e colocação excepcionais.
- Suporte do nariz pré-formado e colorido, para ajustar perfeitamente a máscara e identificar instantaneamente o seu nível de protecção.
- Volume interno largo para falar e respirar facilmente
- Alças elásticas duplas resistentes e ultra flexíveis, fixadas no exterior da área de filtragem para evitar qualquer risco de fuga
- Máscara respiratória ultra leve (10g) para reduzir o cansaço do utilizador.
- Sem látex, sem silicone, sem PVC. Sem restrições quanto a aplicações e alergias. Amigo do ambiente.

### Exemplos de aplicações

#### Indústrias

- Fabrico automóvel e de peças
- Construção
- Ferro e Aço
- Médico e Farmacêutico
- Óleo e Gás
- Têxtil

#### Actividades

- Corte de azulejos / telhas
- Manuseamento de líquidos e pós
- Manutenção
- Moagem (pequenos trabalhos)
- Coberturas
- Tratamento de paredes (simples salpicos)

#### Perigos

Contra pós,  
neblinas e fumos  
que contenham:

- Carbonato de cálcio
- Barro
- Carvão
- Betão
- Metais férreos
- Fibras (celulose, algodão, lã de vidro...)
- Farinha
- Fluidos de metalurgia
- Óleos (vegetal e mineral)
- Silicato de sódio
- Enxofre

## Características

**TAMANHO:** Médio-Largo (M/L)

**VIDA EM PRATELEIRA:** 3 anos

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:**



**PESO:** 10g

**EMPACOTAMENTO:** • Caixas de 20 unidades  
• Malas de 10 caixas (200 unidades)

**MATERIAIS:**

- **Estrutura:** Poliéster
- **Arnês da cabeça:** Borracha sintética
- **Peça do nariz:** Aço / Polipropileno
- **Meio de filtragem:** Polipropileno
- **Vedante da cara:** Poliéster / Poliuretano / Polietileno
- **Agrafos:** Aço galvanizado


## Normas

Em conformidade com os requerimentos da Directiva da Comunidade Europeia 89/686/EEC (Equipamento de Protecção Pessoal), pertence à categoria EC III e tem a marca CE. Número de certificação: 0928

Vai de encontro às normas de teste EN 149:2001+A1:2009 e Dolomite

	Eficiência de Filtragem	Fuga Interna Máxima Total	Resistência de respiração (mBar)		
			30 l/min	95 l/min	160 l/min
FFP1	<20%	<22%	<0,6	<2,1	<3

## Instruções de utilização



## Utilização do produto

**NÍVEL MÁXIMO DE UTILIZAÇÃO:**

Pode ser usado em atmosferas que contenham aerossóis sólidos e/ou líquidos em concentrações até 4 x LELET\*: Classe FFP1 (baixa toxicidade). Marca "NR" (utilização única) de acordo com a norma rectificadora EN149:2001+A1:2009. Certas restrições ou limitações podem ser aplicadas no caso de contaminantes específicos. Por favor, consulte as normas aplicáveis de saúde e segurança.

**LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Esta meia máscara de filtragem de utilização única NÃO deverá ser usada nas seguintes situações:

- Concentração de oxigénio inferior a 17% (atmosferas com pouco oxigénio)
- Contaminantes ou as suas concentrações desconhecidas ou que sejam imediatamente perigosas para a vida ou saúde
- A concentração de aerossóis excede níveis fixados pelas normas de saúde e segurança aplicáveis, ou Factor de Protecção x LELET\*
- Na presença de gases e/ou vapores
- Na presença de contaminantes tóxicos ou radioactivos
- Em incêndios.

**CUIDADO:**

Recomendamos aos utilizadores que se certifiquem de que o nível de protecção oferecido pela máscara seja suficiente para o tipo e concentração de contaminantes na área de trabalho. Apenas para ser usado por pessoal formado e qualificado. É pouco provável que obtenha um aperto que evite fugas quando a máscara for usada contra a barba comprida ou por fazer. Esta máscara não fornece oxigénio.

\*LELET: Limite de Exposição no Local de Trabalho

Honeywell Safety Products

Immeuble Edison Paris Nord II

33 Rue des Vanesses, 95958 Roissy CDG Cedex

www.honeywellsafety.com

**Honeywell**