

FICHA TÉCNICA - CANADIANA P60



NORMAS EUROPEIAS

EN 342:2017 CAT II
Vestuário de proteção contra ambientes frios para temperaturas inferiores a - 5°C
EN 13688:2017
Vestuário de proteção – Requisitos gerais Exame UE de tipo (Módulo B) nº 23/6062/00/0161 Emitido pelo organismo notificado nº 0161

DESCRIÇÃO EPI

- Casaco comprido (Parka)
- Capuz forrado com pêlo e tira de malha canelada à volta do rosto
- Cordão com tranca para ajustar capuz
- Mangas Raglan para facilitar a sua colocação
- Fecho frontal com vistas e molas
- Um bolso peito
- Dois bolsos inferiores acolchoados
- Punhos de malha para ajuste perfeito
- Cintura ajustável por tiras de velcro nas costas
- Isolamento térmico e forro
- Mantém na temperatura em ambientes húmidos
- Resistente, respirável, de fácil manutenção

EMBALAGEM

Caixa de cartão

ALERGIAS

Modelo com acabamento anti-alérgico

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV. Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide.

Tamanhos:

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145
156-164	164-172	164-172	172-180	180-188	180-188	188-196
60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

NÍVEIS DE PERFORMANCE

Resistência ao rasgo do tecido exterior
Resistência evaporativa RET
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)
Resistência à penetração da água
Isolamento térmico Icler

Conforme
36 m² PA/W
Classe 2
X
0,426 m² K/W (B)

COMPOSIÇÃO EPI

- Polar sintético
 - Tecido exterior
 - Forro
 - Isolamento térmico
 - Malha
- 100% fibra acrílica 700 gr/m2
100% poliamida 6.6 185 gr/m2
100% polyester 62 gr/m2
100% polyester 220 gr/m2
100% fibra acrílica

Cores



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Pode ser necessário o uso de proteção adicional como luvas, capuz etc. Para proteção de corpo inteiro, o EPI deve ser usado totalmente fechado e acompanhado de outro equipamento de proteção adequado, como roupas que protejam as pernas e membros inferiores dos mesmos riscos do EPI, proteção da cabeça, luvas e botas de proteção. No caso de ambientes com precipitação de chuva, neblina e humidade do piso, este EPI não deve ser utilizado para proteção contra perigos diferentes dos descritos acima

Limites de Protecção EN342:2004/AC:2008		Atividade Ligeira	Atividade Moderada
Tempo Exposição	8 Horas	- 6,8°C	-26,8°C
	1 Hora	- 23,6°C	-42,8°C



Copyright © Refrigue Lda. – Todos os direitos reservados.

Este documento é propriedade estrita da Refrigue Lda. O mesmo só pode ser usado pelo destinatário pretendido na forma original em que foi enviado. Qualquer alteração a este documento ou aos seus anexos será considerada como falsificação de documento, o que expõe o destinatário a processo criminal.



Parque Industrial
das Carrascas,
E.N. 252 ao KM 11, 33
2950-402 Palmela

(+351) 212 363 601

info@refrigue.pt
orders@refrigue.pt

refrigue.pt

@refrigue